

Spot LED orientable extra plat 5W - 50° – 230V - Xflat

5 W

230 V

IP44

50°

En option Dimmable

5 ans



Spot LED encastrable, orientable, blanc, rond. Convertisseur fourni (230 V) - Profondeur d'encastrement (avec driver): 40mm.

- Orientable +/- 20% ;
- Extra plat, seulement 28 mm;
- Idéal faux-plafond de faible profondeur

Ce spot est à utiliser en intérieur. Polyvalent, il sera idéal pour toutes les pièces de votre maison, et pour tout établissement (bureaux, commerces, industries, etc.)

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

En plus de la qualité de la lumière émise par sa **LED COB** à très haut rendement, ce qui caractérise le **XFLAT**, c'est la possibilité d'installer un spot LED orientable dans un très petit volume d'encastrement.

Extra-fin, il répondra ainsi à des exigences de **faible profondeur de faux-plafond**, d'installation **sous des poutres** ou tout simplement pour tout besoin d'un éclairage sobre et fiable.



MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Finition Blanc - Blanc jour - Dimmable TRIAC (sans scintillement)	XFL-5W-DW-D
Finition Blanc - Blanc pur - Non dimmable	XFL-5W-CW
Finition Blanc - Blanc chaud - Dimmable TRIAC (sans scintillement)	XFL-5W-WW-D
Finition Blanc - Blanc pur - Dimmable TRIAC (sans scintillement)	XFL-5W-CW-D
Finition Blanc - Blanc jour - Non dimmable	XFL-5W-DW
Finition Blanc - Blanc chaud - Non dimmable	XFL-5W-WW

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	5 W
Équivalence halogène (en Watts)	45 W
Flux lumineux (lumens) - Blanc pur	460 lm
Flux lumineux (lumens) - Blanc lumière du jour	530 lm
Flux lumineux (lumens) - Blanc chaud	485 lm
Flux lumineux (lumens) - Blanc jour dimmable	490
Tension	230 V AC
Indice de Protection	IP44
Angle de diffusion (en degré)	50°
Angle d'orientation (en degré)	+/-20°
Dimmable (variation de la lumière)	Au choix
Fabricant de la LED	CREE
Matière / Finition	Aluminium
Diamètre (en mm)	85 mm
Profondeur (en mm)	28 mm
Diamètre de perçage	72 - 75 mm
Profondeur d'encastrement	40 mm
Classe électrique	II
Température de couleur - Blanc pur	6400 K
Température de couleur - Blanc jour	4100 K
Température de couleur - Blanc chaud	2900 K
Conformité	CE
Remplacement du transformateur	oui
Remplacement de la source lumineuse	oui par un professionnel
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc pur	93
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc jour	92
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc chaud	93
Garantie	5 ans