

Spot encastré de sol rond orientable TERRA – 230V – GU10

230 V IP67 Non-Dimmable 3 ans



Spot LED inox encastrable sol rond orientable pour source LED GU10 (non incluse)
Diffusion réglable sur 120 degrés - Indice de protection IP67 - 230 volts (câble de 45cm inclus).

- Changez votre source lumineuse facilement ;
- Dirigez le flux lumineux où vous le souhaitez ;
- Qualité professionnelle IP67.

Magnifiez votre extérieur en encastrant ce spot LED au sol aux abords de votre habitation, de vos arbres et massifs de moyennes et grandes hauteurs.

Garantie : 3 ans.

Informations complémentaires :

Spot LED encastré de sol rond orientable 230V pour source GU10

Vous recherchez un spot rond pour votre extérieur, à encastrer au sol et avec une source LED interchangeable ? Vous allez aimer notre gamme de spot LED Terra à source LED GU10 !

Insérez la source LED GU10 de votre choix pour un éclairage 100% personnalisé et 100% économique, optez pour des ampoules GU10 à LED !

Le pourtour en inox 316 (A4) confère à ce spot une très belle qualité et ajoute beaucoup de cachet à votre extérieur tandis que la norme de fabrication IP67 protégera votre source lumineuse des fortes pluies.

Le spot est doté d'une vitre transparente en verre permettant de garder intact le rendu lumineux sur **un angle de diffusion réglable sur 120 degrés** (incliné vers la droite, la gauche ou le haut).

Grâce à l'éclairage LED vous bénéficiez d'un éclairage écologique et économique grâce à leur faible consommation d'énergie. Ainsi, vous faites des économies d'électricité considérables et également sur la longévité de votre spot puisque vous pourrez changer la source une fois cette dernière en fin de vie.

Existe aussi en format carré orientable, carré non orientable ou rond non orientable.





Comment changer la source GU10 de mon spot TERRA ?

- Dévisser les deux vis de la collerette (clé Allen incluse)
- Dévisser les 4 vis suivantes (clé plate incluse)
- Déclipser la vitre
- Insérer et fixer la source GU10 à son support



DÉVISSER
LES 4 VIS





CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	Source au choix
Tension	230 V AC
Indice de Protection	IP67
Angle de diffusion (en degré)	Réglable sur 120°
Dimmable (variation de la lumière)	Non dimmable
Alimentation électrique	230V AC 50/60Hz
Matière / Finition	Collerette inox 316 + verre + corps aluminium
Diamètre (en mm)	120 mm
Profondeur (en mm)	135 mm
Diamètre de perçage	100 mm
Profondeur d'encastrement	135 mm
Poids net (en kg)	0.680 kg
Longueur du câble	45 cm
Conformité	CE-RoHS
Garantie	3 ans

Dernière mise-à-jour: 21 septembre 2023