

Spot LED encastrable fixe RGBW - 20W - 24V - IP64 - RT2012/RE2020 - COBOX



20 W



IP64



100°



Dimmable



Classe G



Spot LED encastrable fixe RGB + Blanc chaud 20W.

Diamètre d'encastrement : 140mm | Angle de diffusion : 100° | Tension : 24 Volts.

Les plus produits :

- Offre un double éclairage : coloré ou blanc selon vos envies ;
- Conforme aux normes d'isolation réglementaire RT2012/RE2020 ;
- IP64 : installations possible dans le volume 1 d'une salle de bains.

Ce spot LED encastrable de 20W offre une double fonctionnalité : une lumière colorée au choix ou un éclairage blanc chaud, parfait pour adapter l'ambiance selon vos envies. Pour en assurer le contrôle, l'ajout d'un [contrôleur MiBoxer RGBW](#) est indispensable.

Garantie : 5 ans.



Informations complémentaires :


Spot LED 20W RGB + Blanc : Un éclairage polyvalent pour toutes les ambiances

Vous recherchez un spot capable d'éclairer de la couleur et du blanc ? Ce spot encastrable vous permettra à la fois de créer une ambiance festive avec une large gamme de couleurs mais aussi de créer une lumière blanche plus classique.

- Grâce à sa **fonction "RGB"**, ce spot LED offre une large palette de couleurs. Que ce soit pour une soirée entre amis ou pour ajouter une touche de modernité à votre intérieur, vous pourrez ainsi personnaliser vos espaces pour créer une atmosphère unique ;
- Grâce à sa **fonction "BLANC"**, ce spot LED vous permettra également de produire du blanc chaud, créant ainsi une ambiance chaleureuse et conviviale. Que ce soit pour un éclairage apaisant dans votre salon, chambre ou salle à manger, ou pour un moment de détente en famille, ce spot RGB + Blanc sera idéal !

Pour passer facilement de la lumière blanche aux couleurs, munissez-vous d'une télécommande et d'un **contrôleur MiBoxer RGBW**. [Cliquez ici pour les découvrir !](#)

Un spot LED avec une protection optimale contre les projections d'eau



Grace à son **indice de protection IP64**, ce spot encastrable résiste aux projections d'eau. Il est conçu pour supporter la buée dans une salle de bains après une douche chaude ou les éclaboussures au dessus de votre évier, sans compromettre sa durée de vie.

Ce spot LED encastrable Cobox est équipé d'un driver fonctionnant en classe III, alimenté en Très Basse Tension de Sécurité (TBTS). Il peut être installé en toute sécurité dans le **volume 1** des salles de bains, conformément à la norme NFC 15-100.

Le volume 1 désigne la zone située à proximité immédiate d'un lavabo, d'une baignoire ou d'une douche sans être directement exposée aux projections d'eau. Cette zone reste soumise à des contraintes de sécurité électrique renforcées. Le driver déporté doit être installé hors de ces volumes, dans un espace ventilé et sécurisé. Cette configuration assure une installation fiable, conforme aux normes, et durable en milieu humide.

Installation de vos spots LED encastrables RGB

Voici les accessoires dont vous aurez besoin pour une bonne installation :

- Un contrôleur et une télécommande MiBoxer [RGB+Blanc au choix](#), [retrouver toute notre sélection en cliquant ici](#) ;
- Pour faciliter l'encastrement de vos Spots Cobox [choisissez la scie cloche adaptés](#) !
- Retrouvez également des écarteurs d'isolant, conçus pour faciliter la dissipation de chaleur dans les plafonds isolés avec de la laine projetée ou soufflée, [en cliquant ici](#).

Afin de répondre aux besoins de votre projet, la gamme Cobox se décline de 5 à 30 Watts et en différentes températures de couleurs (RGB, RGB+Blanc, blanc chaud, blanc pur ou blanc lumière du jour) selon l'ambiance recherchée. Vous avez également la possibilité de commander les spots en version dimmable, rendant ainsi possible le réglage de l'intensité lumineuse de votre éclairage LED.

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	20 W
Tension	24 V DC
Indice de Protection	IP64
Angle de diffusion (en degré)	100°
Dimmable (variation de la lumière)	Dimmable
Remplacement de la source lumineuse	oui par un professionnel
Classe énergétique 2023	G
Flux lumineux (lumens) - Blanc chaud	301 lm
Température de couleur - Blanc chaud	3000 K
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc jour	84
Diamètre (en mm)	159mm
Profondeur (en mm)	60 mm
Diamètre d'encastrement	140 à 145 mm
Poids net (en kg)	0.500 kg
Classe électrique	III
Conformité	CE
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Durée de vie (en heures)	50000 h
Volume / zone (salle de bain)	Volume 1
Garantie	5 ans