

Détecteur de mouvement encastrable longue portée à télécommande – Groom GR-08

IP20

5 ans



Ce détecteur de mouvement encastrable est destiné aux plafonds de grande hauteur, en intérieur. Équipé de 3 cellules infrarouge sa portée peut atteindre 20 mètres. Il réagit aux émissions thermiques (infrarouges) issues des personnes (ou animaux) en mouvement dans la zone de détection du capteur. Quand le capteur détecte un passage dans sa zone, la lampe que vous lui avez raccordée s'allume. Elle s'éteint automatiquement après la fin de la détection de présence (durée réglable).

- Portée de détection: 20 mètres max.
- Réglage de la durée: de 10 seconde à 30 minutes.
- Réglage du seuil de luminosité: de 3 à 2000 lux.
- Charge électrique: 1000W (LED), 2000W (incandescence).
- Commutation: par relais.
- Technologie: infrarouge.
- Angle de détection: 360°.
- Hauteur d'installation: de 2,2 m à 6 m.
- Diamètre de perçage: 80 - 90 mm.
- Masque: Fourni.
- Compatible avec tous types d'éclairage (LED, fluo, halogène, incandescence).
- Finition: blanc.

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

Cet interrupteur est équipé d'une cellule photoélectrique «sonde crépusculaire». Elle permet d'éviter le déclenchement du détecteur en plein jour. **Réglable, elle vous permet de définir à partir de quel niveau d'obscurité ambiante le détecteur devient actif.**

Le **masque fourni** permet de limiter la zone de surveillance afin d'éviter les allumages intempestifs. Il peut être retiré ou redécoupé en fonction des zones à masquer.

Une télécommande permet d'effectuer les réglages de ce détecteur de présence (durée, sensibilité, seuil de déclenchement, test, marche forcé, arrêt forcé, RAZ).

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance max	1000W (LED) / 2000W (incandescence)
Commutation	par relais
Indice de Protection	IP20
Alimentation électrique	220-240 V/AC 50Hz
Matière / Finition	PVC
Température de fonctionnement	-20°C / +40°C
Largeur (en mm)	100 mm
Hauteur (en mm)	100 mm
Profondeur (en mm)	84,7 mm
Diamètre de perçage	80 - 90 mm
Portée de la détection	20 mètres max.
Détecteur de présence - caractéristiques	Durée (10 sec. à 30 min.) / Sensibilité (20 m) / Niveau d'obscurité (3 - 2000 lux)
Humidité d'utilisation	inférieur à 93% RH
Couleur	Blanc
Angle de détection (en degré)	360°
Garantie	5 ans

Dernière mise-à-jour: 20 septembre 2023



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue

06510 - Carros - Tél.: 04 92 13 64 78 - e-mail : contact@byled.fr