

Interrupteur à détecteur de mouvement HF mural extérieur étanche – Groom GR-14

IP44

5 ans



Cet interrupteur sans contact étanche aux projections d'eau (IP44) est destiné à remplacer un interrupteur traditionnel, en intérieur ou en extérieur. Équipé d'un capteur à hyperfréquences, il réagit aux mouvements de personnes ou d'objets dans sa zone de détection. Quand le capteur détecte un passage dans sa zone, la lampe que vous lui avez raccordée s'allume. Elle s'éteint automatiquement après la fin de la détection de présence (durée réglable).

- Portée de détection: de 5 à 15 mètres max
- Réglage de la durée: de 10 seconde à 12 minutes.
- Réglage du seuil de luminosité: de 3 à 2000 lux.
- Plage de puissance (charge): 1W à 300 Watts.
- Hauteur d'installation: de 1m à 1.8m.
- Taille: 80.6(L) * 80.6(h) * 52.8(p).
- Commutation: par relais.
- Technologie: HF (5.8Ghz).
- Compatible avec tous types d'éclairage (LED, fluo, halogène, incandescence).
- Finition: gris.

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

Étanche, cet interrupteur automatique trouvera son utilité pour allumer l'éclairage du jardin, du garage, du parking, des circulation, des locaux techniques,

Cet interrupteur est équipé d'une cellule photoélectrique «sonde crépusculaire». Elle permet lors d'éviter le déclenchement du détecteur en plein jour. Réglable, elle vous permet de définir à partir de quel niveau d'obscurité ambiante le détecteur devient actif.

3 modes de fonctionnement (marche forcée, arrêt, automatique) sont réglables à partir du commutateur.

3 molettes de réglages permettent d'ajuster :

- Le niveau d'obscurité (Lux) de déclenchement
- La distance de détection (sensibilité)
- La durée d'allumage.



CARACTÉRISTIQUES :

Puissance max	300W (LED) / 1200W (incandescence)
Commutation	par relais
Indice de Protection	IP44
Matière / Finition	PVC
Température de fonctionnement	-20°C / +40°C
Largeur (en mm)	80 mm
Hauteur (en mm)	80 mm
Profondeur (en mm)	53 mm
Poids net (en kg)	0.150 kg
Portée de la détection	15 mètres max.
Détecteur de présence - caractéristiques	Durée (10 sec. à 15 min.) / Sensibilité (6m max.) / Niveau d'obscurité (3 - 2000 lux)
Humidité d'utilisation	inférieur à 93% RH
Couleur	Gris
Garantie	5 ans

Dernière mise-à-jour: 20 septembre 2023



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue

06510 - Carros - Tél.: 04 92 13 64 78 - e-mail : contact@byled.fr