

Alimentation 5V - de 20W à 60W - IP67

5 V

IP67

3 ans

Les alimentations 5 volts permettent d'alimenter les Spot LED encastré de sol 5V - QINOX 10 mm

- Tension 5 Volts continu.
- Puissance max: de 20 à 60 Watts (suivant modèle).
- Indice de protection: IP 67 (étanche).

Garantie : 3 ans.



Informations complémentaires :

Les alimentations 5V sont étanches (IP67) et munies de 15cm de câble.

Caractéristiques communes entre les différentes alimentations :

- Primaire : 170/250V - 50/60Hz
- Secondaire : 5V DC.

Vous trouverez les différences de caractéristiques entre les alimentations 5V dans le tableau suivant :

PUISSANCE	PRIMAIRE	SECONDAIRE	NOMBRE DE SORTIES	LONGUEUR (EN MM)	LARGEUR (EN MM)	HAUTEUR (EN MM)	POIDS NET (EN G)
20W	0,19A	4A max	1	192	29	20.5	215
30W	0,29A	6A max	1	222	35	24	310
60W	0,57A	12A max	2	187	69	43	900



MODÈLES DISPONIBLES :

Options

Indice de Protection IP67 - Puissance 30 W - Tension 5 V
Indice de Protection IP67 - Puissance 60 W - Tension 5 V
Indice de Protection IP67 - Puissance 20 W - Tension 5 V

Référence

ALIM-05V-30W-IP67
ALIM-05V-60W-IP67
ALIM-05V-20W-IP67

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	de 20 à 60 (selon modèle)
Primaire	170/250V - 50/60Hz - de 0,1 à 1,14A (selon modèle)
Secondaire	5 V DC
Nombre de sorties	1
Tension	5 V DC
Indice de Protection	IP67
Matière / Finition	Aluminium
Longueur (en mm)	de 110 à 187 (selon modèle)
Largeur (en mm)	de 29 à 69 (selon modèle)
Hauteur (en mm)	de 20,5 à 43 (selon modèle)
Poids net (en kg)	de 0.215 à 0.900 (selon modèle)
Garantie	3 ans

Dernière mise-à-jour: 20 septembre 2023



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue

06510 - Carros - Tél.: 04 92 13 64 78 - e-mail : contact@byled.fr