

Spot led orientable miniature 5W - 36° - SHIFT

5 W

IP44

36°

En option Dimmable

5 ans



Spot LED encastrable & orientable 5W - 3 teintes au choix - Diffuseur anti éblouissement. Diffusion sur 36 degrés - Indice de protection IP44 - 230 volts (câble + transformateur inclus).

- Très faible profondeur d'encastrement de 35mm ;
- Seulement 65mm de diamètre et 55mm de perçage ;
- Orientable 15° gauche/droite.

Ce spot led encastrable dans un plafond est universel puisqu'il trouvera sa place aussi bien dans un commerce qu'à l'intérieur d'un logement.

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

Spot LED plafond orientable petit et puissant

Vous recherchez un spot LED pour votre intérieur avec une faible profondeur d'encastrement ? Vous allez aimer notre spot LED Shift de 5 watts !

Avec 5 watts, soit l'équivalent en halogène de 50W, vous serez surpris par le ratio taille / puissance de ce spot LED de la gamme SHIFT à encastrer au plafond.

Orientable jusqu'à 15 degrés à gauche ou à droite, le spot est doté d'un diffuseur anti éblouissement et d'un angle de diffusion de 36 degrés.

Grâce à l'éclairage aux LED vous bénéficiez d'un éclairage écologique et économique grâce à leur faible consommation d'énergie et à leur grande durée de vie. Ainsi, vous faites des économies d'électricité considérables.

3 teintes au choix - Dimmable ou non dimmable (permettant de faire varier l'intensité lumineuse du spot)

Choisissez la scie cloche 55mm pour vous faciliter l'encastrement de votre spot Shift 5W !



2800K
3000K
BLANC
CHAUD



4000K
4500K
BLANC
LUMIERE
DU JOUR



5500K
6000K
BLANC
PUR



MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Blanc chaud - Non dimmable	SFT-05-WW
Blanc chaud - Dimmable TRIAC (sans scintillement)	SFT-05-WW-D
Blanc jour - Non dimmable	SFT-05-DW
Blanc jour - Dimmable TRIAC (sans scintillement)	SFT-05-DW-D
Blanc pur - Non dimmable	SFT-05-CW
Blanc pur - Dimmable TRIAC (sans scintillement)	SFT-05-CW-D

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	5 W
Équivalence halogène (en Watts)	50 W
Flux lumineux (lumens) - Blanc pur	392 lm
Flux lumineux (lumens) - Blanc lumière du jour	418 lm
Flux lumineux (lumens) - Blanc chaud	440 lm
Indice de Protection	IP44
Angle de diffusion (en degré)	36°
Angle d'orientation (en degré)	+/-15°
Dimmable (variation de la lumière)	Au choix
Alimentation électrique	230V AC 50/60Hz
Fabricant de la LED	Bridgelux (USA)
Durée de vie (en heures)	50000 h
Diamètre (en mm)	65 mm
Profondeur (en mm)	34 mm
Diamètre de perçage	54-59 mm
Profondeur d'encastrement	35 mm
Longueur du câble	15 cm
Classe électrique	II
Température de couleur - Blanc pur	5900 K
Température de couleur - Blanc jour	3900 K
Température de couleur - Blanc chaud	2800 K
Conformité	CE-RoHS
Remplacement du transformateur	oui
Remplacement de la source lumineuse	oui par un professionnel
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc pur	85
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc jour	85
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc chaud	84
Garantie	5 ans

