

## Spot led orientable miniature 10W - 36° - SHIFT

10 W 230 V IP44 36° En option Dimmable 5 ans



**Spot LED encastrable & orientable 10W - 3 teintes au choix - Diffuseur anti éblouissement.**

Diffusion sur 36 degrés - Indice de protection IP44 - 230 volts (câble + transformateur inclus) - Orientation du spot sur 20°.

- Très faible profondeur d'encastrement de 40mm ;
- Seulement 85mm de diamètre et 75mm de perçage ;
- Orientable 15° gauche/droite ;

Ce spot led encastrable dans un plafond est universel puisqu'il trouvera sa place aussi bien dans un commerce que dans l'intérieur d'un logement.

Garantie : 5 ans.

### Informations complémentaires :

#### Spot LED plafond orientable petit et puissant

Vous recherchez un spot LED pour votre intérieur avec une faible profondeur d'encastrement ? Vous allez aimer notre spot LED Shift de 10 watts !

Avec 10 watts, soit l'équivalent en halogène de 100W, vous serez surpris par le ratio taille / puissance de ce spot LED à encastrer au plafond.

Orientable jusqu'à 20 degrés à gauche ou à droite, le spot est doté d'un diffuseur anti éblouissement sur un angle de diffusion de 36 degrés.

Grâce à l'éclairage aux LED vous bénéficiez d'un éclairage écologique et économique grâce à leur faible consommation d'énergie et à leur grande durée de vie. Ainsi, vous faites des économies d'électricité considérables.

3 teintes au choix - Dimmable ou non dimmable (permettant de faire varier l'intensité lumineuse du spot).



## MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Blanc chaud - Non dimmable	SFT-10-WW
Blanc chaud - Dimmable TRIAC (sans scintillement)	SFT-10-WW-D
Blanc jour - Non dimmable	SFT-10-DW
Blanc jour - Dimmable TRIAC (sans scintillement)	SFT-10-DW-D
Blanc pur - Non dimmable	SFT-10-CW
Blanc pur - Dimmable TRIAC (sans scintillement)	SFT-10-CW-D

## CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	10 W
Équivalence halogène (en Watts)	100 W
Flux lumineux (lumens) - Blanc pur	977 lm
Flux lumineux (lumens) - Blanc lumière du jour	1044 lm
Flux lumineux (lumens) - Blanc chaud	931 lm
Tension	230 V AC
Indice de Protection	IP44
Angle de diffusion (en degré)	36°
Angle d'orientation (en degré)	+/-20°
Dimmable (variation de la lumière)	Au choix
Alimentation électrique	230V AC 50/60Hz
Fabricant de la LED	Bridgelux (USA)
Durée de vie (en heures)	50000 h
Indice de rendu des couleurs (IRC)	93
Diamètre (en mm)	84 mm
Profondeur (en mm)	37 mm
Diamètre de perçage	75-80 mm
Profondeur d'encastrement	40 mm
Longueur du câble	15 cm
Classe électrique	II
Température de couleur - Blanc pur	5900 K
Température de couleur - Blanc jour	3900 K
Température de couleur - Blanc chaud	2900 K
Conformité	CE-RoHS
Remplacement du transformateur	oui
Remplacement de la source lumineuse	oui par un professionnel
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc pur	93
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc jour	95
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc chaud	93
Garantie	5 ans



Toutes vos solutions LED sont chez [www.byled.fr](http://www.byled.fr)

10ème Rue - 4ème Avenue  
06510 - Carros - Tél.: 04 92 13 64 78 - e-mail : [contact@byled.fr](mailto:contact@byled.fr)