

Suspension industrielle LED 100W Stock Premium – 160 lm/W – Dimmable - IP65

100 W IP65 90° Dimmable LED 2835 7 ans



Une suspension industrielle LED premium de nouvelle génération à très haute efficacité énergétique (160lm/W) garantie 7 ans. Angle de diffusion de 90° - Indice de protection IP65 - 230V AC.

- **La qualité ByLED :** LED Philips® et convertisseur intégré Lifud® ;
- **Une lumière puissante dans une taille compacte :** seulement 25cm de diamètre ;
- **Confort d'utilisation :** allumage à 100% immédiat.
- **Garantie:** 7 ans

La vaste gamme d'accessoires de nos suspensions 'Stock Premium' (déTECTEUR de mouvement, Zigbee, Dali, ...) permet de **piloter vos lumières au plus près de vos besoins.**

Garantie : 7 ans.



Informations complémentaires :

Suspension industrielle LED 100W IP65 à très forte puissance

Cet éclairage moderne de qualité incorpore les dernières innovations : il est particulièrement intéressant pour réaliser des économies de maintenance (garantie 7 ans, protection de 4KV contre les courts-circuits) et d'énergie (160 lm/W) grâce à des composants haut de gamme (LED Philips® et driver Lifud® anti-scintillement).

Équipé d'un filin de sécurité, ils sont destinés aux bâtiments de grande hauteur : entrepôts, ateliers, salles d'exposition, concessions auto, caves ...

Ces nouveaux éclairages, plus petits et légers que les cloches LED d'ancienne génération, peuvent facilement être installés dans toute sortes d'environnements, en intérieur comme en extérieur. L'indice IP65 (protection contre les projections d'eau occasionnelles) permet d'installer cette suspension industrielle LED en extérieur, par exemple dans un lieu couvert.

Les suspensions industrielles STOCK Premium peuvent s'accompagner d'un module optionnel afin d'automatiser votre scénario d'allumage/extinction :

- DéTECTEUR de mouvement haute fréquence dimmable 0-10V et configurable (sensibilité, durée d'allumage, puissance, veille) ;
- Récepteur dimmable pour protocole de données DALI : varier vos lumières simultanément (alimentation et variateur DALI nécessaire) ;
- Récepteur dimmable pour protocole de données ZIGBEE (système de commande domotique par internet).

Ces modules prennent la forme d'un petit contrôleur rond à visser facilement au milieu de la lampe.

Ce produit existe également en 150W et 200W ainsi qu'en version ECO (100-150-200W).

Attention, les versions STOCK ECO ne peuvent pas bénéficier des fonctionnalités optionnelles.



1 - Retirer le cache

2 - Insérer le détecteur



3 - Faire passer les fils par l'arrière de la suspension, puis visser le détecteur



Découvrez les suspensions industrielles premium à haut rendement avec détecteurs (en option)

Adaptez un détecteur de mouvement (configurable par télécommande) sur nos suspensions industrielles STOCK permettant un contrôle parfait de votre éclairage !

Découvrez les suspensions industrielles premium à haut rendement avec détecteurs (en option)

Adaptez un détecteur de mouvement (configurable par télécommande) sur nos suspensions industrielles STOCK permettant un contrôle parfait de votre éclairage !



ULTRA RÉSISTANT À L'EAU ET À LA POUSSIÈRE

IP65

Protégé contre les poussières

Protégé contre les projections d'eau



HAUTE QUALITÉ DE FABRICATION

Les suspensions sont disponibles dans trois puissances, avec un rendement exceptionnel de **160 lumens / Watts**.

100W = 15788 LUMENS

150W = 23630 LUMENS

200W = 31526 LUMENS



PAS DE MAINTENANCE



GAIN D'ARGENT



MEILLEURE PRODUCTIVITÉ



DES MATÉRIAUX FAITS POUR DURER

Nos suspensions STOCK premium utilisent des **composants** de **très haute qualité**.

LED

PHILIPS

TRANSFORMATEUR

Lifud®

PRODUIT GARANTIE 7 ANS



RÉALISEZ DE GRANDES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

L'option **détecteur de mouvement** (vendu séparément) s'adaptera parfaitement à votre configuration : faites du bien à la terre et à votre porte monnaie !



MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
6000K - Blanc pur	STOP-100-CW
Blanc jour - 5000K	STOP-100-DW

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	100 W
Flux lumineux (lumens)	15788 lm
Indice de Protection	IP65
Angle de diffusion (en degré)	90°
Dimmable (variation de la lumière)	Dimmable
Alimentation électrique	230V AC 50/60Hz
Fabricant de la LED	Philips
Type de LED	2835
Durée de vie (en heures)	50000 h
Indice de rendu des couleurs (IRC)	73
Matière / Finition	Aluminium massif noir
Indice de protection IK	IK08
Protections	contre court-circuit et sur-intensité par fusible
Température de fonctionnement	-45°C / +30°C
Diamètre (en mm)	250 mm
Hauteur (en mm)	97 mm
Type de fixation	suspension
Classe électrique	I
Température de couleur - Blanc pur	6000 K
Conformité	CE-RoHS
Fabricant du driver	LIFUD
Remplacement du transformateur	oui
Remplacement de la source lumineuse	oui par un professionnel
Classe énergétique 2023	B
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Garantie	7 ans

Dernière mise-à-jour: 21 septembre 2023



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue
06510 - Carros - Tél.: 04 92 13 64 78 - e-mail : contact@byled.fr