

## Suspension industrielle LED 100W Stock ECO - 105 lm/W - Dimmable - IP65

**100 W****IP65****85°****Dimmable****Classe E**

Une **suspension industrielle LED de nouvelle génération à haute efficacité énergétique (100lm/W)** conçue pour les bâtiments de grande hauteur. Angle de diffusion de 85° - Indice de protection IP65 - 230V AC - garantie 3 ans.

- **Une lumière puissante dans une taille compacte** : seulement 25cm de diamètre ;
- **Disponible en différentes teintes** : lumière du jour et blanc pur ;
- **Confort d'utilisation** : allumage à 100% immédiat.

Le rapport prix-puissance de ces nouvelles cloches LED résulte des toutes dernières innovations en terme d'émission de lumière par semi-conducteur : réalisez des économies d'énergies dès maintenant !

Garantie : 3 ans.

### Informations complémentaires :

#### Suspension industrielle LED 100W IP65 à forte puissance

**Cet éclairage moderne de qualité incorpore les dernières innovations** : il est particulièrement intéressant pour réaliser des économies de maintenance (**garantie 3 ans**) et d'énergie grâce à des composants de haute qualité (**LED Epistar®**).

Idéal pour les bâtiment de grande hauteur : entrepôts, ateliers, salles d'exposition, concessions auto, caves ...

Ces nouveaux éclairages, plus petits et légers que les cloches LED d'ancienne génération, **peuvent facilement être installé dans toute sortes d'environnements**, en intérieur comme en extérieur. **L'indice IP65** (protection contre les projections d'eau occasionnelles) permet d'installer cette suspension industrielle LED en extérieur, par exemple dans un lieu couvert.

Cette cloche industrielle étant dimmable, vous aurez la possibilité de faire varier la luminosité de votre lumière en gradation de type Triac.

Ce produit existe également en 150W et 200W ainsi qu'en version Premium (garantie 7ans) à **LED Philips®** de 160lm/W (100-150-200W) pour encore plus de luminosité, d'économie d'énergie et d'options (détecteur de mouvement, domotique Zigbee, DALI).

## Découvrez les suspensions industrielles ECO, un rapport qualité-prix incroyable

Disponibles en 100W, 150W et 200W, les suspensions STOCK ECO permettent d'équiper un atelier, un entrepôt, un hangar... au meilleur prix et une puissance adaptée à vos besoins.

### RÉSISTANT À L'EAU ET À LA POUSSIÈRE

IP65

Protégé contre les poussières

Protégé contre les projections d'eau

### UN RAPPORT PRIX / PUISSANCE INCROYABLE

Les suspensions sont disponibles dans trois puissances, avec un rapport **rendement / prix imbattable** (>100 lumens / Watts).

100W = 10672 LUMENS

150W = 15647 LUMENS

200W = 20778 LUMENS

100W LED ECONOMIQUE

### DES MATÉRIAUX FAITS POUR DURER

Nos suspensions STOCK ECO utilisent des composants de qualité pour un rendu surprenant et **puissant**.

ANNEAU DE FIXATION

REFROIDISSEMENT OPTIMISÉ GRÂCE AUX AILETTES

### RÉALISEZ DES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

La technologie LED par Epistar® permet d'obtenir une forte puissance (de 100 à 200 W) tout en réalisant des **économies énergétiques** comparé aux anciennes technologies.

Grand angle de diffusion sur 90°

Allumage de 0 à 100% immédiat

Toutes les suspensions STOCK ECO sont **garanties 3 ans**

Les suspensions STOCK ECO sont toutes dimmables, permettant de faire **varier l'intensité lumineuse à souhait**.

### FAITE POUR LES GRANDES HAUTEURS

100W <4 mètres

150W 4-6 mètres

200W >6 mètres

### DES IDÉES D'APPLICATIONS

ENTREPÔT

USINE

CONCESSION AUTOMOBILE

ATELIER

GARAGE AUTOMOBILE

HANGAR

**100W**

25CM

9,7CM

**150W**

28CM

9,8CM

**200W**

31CM

10CM



## MODÈLES DISPONIBLES : :

Options	Référence
Température de couleur: $\pm 5000\text{K}$ : Blanc neutre	STOC-100-NW
Température de couleur: $\pm 6000\text{K}$ : Blanc pur	STOC-100-CW

## CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	100 W
Tension	230 V AC
Indice de Protection	IP65
Angle de diffusion (en degré)	85°
Dimmable (variation de la lumière)	Dimmable
Type de LED	2835
Remplacement de la source lumineuse	oui par un professionnel
Classe énergétique 2021	A++
Classe énergétique 2023	E
Flux lumineux (lumens) - Blanc pur	10238 lm
Température de couleur - Blanc pur	6100 K
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc pur	72
Diamètre (en mm)	250 mm
Hauteur (en mm)	97 mm
Poids net (en kg)	1.8 kg
Classe électrique	I
Conformité	CE-RoHS
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Durée de vie (en heures)	50000 h
Matière / Finition	Aluminium massif noir
Fabricant de la LED	Epistar
Indice de protection IK	IK08
Protections	contre court-circuit et sur-intensité par fusible
Température de fonctionnement	-45°C / +30°C
Type de fixation	suspension
Remplacement du transformateur	oui
Garantie	3 ans