


Ruban LED Mono couleur - 4,8W/m - IP65 - 60 LED/m - 3528 - 5m - 24V



4.8 W IP65 Dimmable 24V

Ruban LED décoratif mono couleur, rouleau de 5m. Installation en intérieur IP65 - LED 3528 - Faible intensité : 4,8W/m avec 60 LED/m - 24 Volts

- Pour un éclairage décoratif ;
- Protégé des éclaboussures occasionnelles ;
- Haut de gamme.

Ce ruban aux LED de couleur et à faible intensité lumineuse (4,8 watts/m) convient parfaitement si vous cherchez un effet coloré qui se marie avec votre décoration. Ainsi, ce modèle est à fixer en intérieur, pour un éclairage décoratif : dans une vitrine, le long d'un élément ou mobilier à mettre en valeur, etc.

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

Vous recherchez des bandes LED de qualité professionnelle ? ByLED vous propose un large choix de rubans de haute qualité, qui répondront à tous vos projets d'éclairage. Grâce à un revêtement en silicone anti-UV sur la partie supérieure, ce ruban bénéficie d'un indice de protection 65, le rendant étanche à la poussière et aux projections d'eau tant qu'elles restent exceptionnelles.

Optez pour ce modèle si vous souhaitez faire de l'éclairage la pièce maîtresse de votre décoration. Avec un choix de 3 couleurs, bleu, rouge ou vert, créer une ambiance cosy, lounge, ou apaisante, grâce à une faible intensité lumineuse qui en fait un éclairage particulièrement adapté à la décoration.

Respectueux de l'environnement, les rubans LED ont l'avantage de consommer très faiblement en énergie pour le plus grand plaisir de votre porte-feuille.

L'installation et le branchement sont facilités grâce à :

- un ruban adhésif double face 3M© fourni ;
- des repères de découpe tous les 10 cm ;
- 30 centimètres de câble à chaque extrémité
- un grand choix d'**accessoires de commande, d'alimentations et de connectiques disponibles** sur ByLED pour compléter votre kit.

La **roulette Tooly** permet le montage rapide, facile et sans abîmer le ruban LED dans les profilés sur toute la surface.

MODÈLES DISPONIBLES : :

Options	Référence
Température de couleur: Bleu, Nombre de LED/mètre: 60 LED/m, Indice de Protection: IP65, Puissance (en Watts/mètre): 4.8 W/m	ST-3528-60-65-24V-B
Température de couleur: Vert, Nombre de LED/mètre: 60 LED/m, Indice de Protection: IP65, Puissance (en Watts/mètre): 4.8 W/m	ST-3528-60-65-24V-G

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	4.8 /m
Tension	24 V DC
Indice de Protection	IP65
Dimmable (variation de la lumière)	Dimmable
Type de LED	3528
Température de lumière / long. d'onde	680nm (Rouge) / 540nm (Vert) / 480 nm (Bleu) / 570nm (Jaune)
Hauteur de ruban (en mm)	5 mm
Largeur de ruban (en mm)	8 mm
Longueur (en mm)	5000 mm
Largeur (en mm)	8 mm
Poids net (en kg)	0.180 kg
Conformité	CE-RoHS
Durée de vie (en heures)	50000 h
Matière / Finition	Cuivre class 6, Circuit imprimé double couche 70 µm
Fabricant de la LED	Epistar
Alimentation électrique	24V
Couleur du ruban	Blanc
Découpable tous les (en cm)	10 cm
Type de fixation	Adhésif double face
Garantie	5 ans



Toutes vos solutions LED sont chez ps8.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : contact@byled.fr

Dernière mise-à-jour: 24 novembre 2025