

## Spot LED encastrable Noir 2W - Linea

2 W

230 V

IP44

27°

Non-Dimmable

5 ans



**Spot LED encastrable fixe 2W noir.** Collerette noire brillante.

Dimensions : 44x44x40mm - IP44 - Angle de diffusion : 27° - Alimentation : 230V

- Design mat et brillant pour une décoration intérieure contemporaine ;
- Composants LED de marque Osram ;
- Faible profondeur d'encastrement (40mm).

Ce spot LED encastrable de petites dimensions trouvera sa place dans l'habitat, là où l'on souhaite un éclairage focalisé, tout en apportant un réel plus à votre décoration.

Garantie : 5 ans.

### Informations complémentaires :

#### Une double finition mate et brillante

Le spot LED encastrée LINEA se distingue particulièrement par son design rectangulaire ultra moderne. La finition noire sur chaque LED offre un jeu de volume et de texture, une fois le spot encastré dans votre plafond.

Ce spot LED encastrable est doté des meilleurs composants en terme de LED. Également, sa conception est optimisée pour dissiper la chaleur des LED, ce qui les protègent d'une fin de vie prématurée. En effet, la durée de vie des LED de ce spot est estimée à environ 50 000 heures, soit 30 fois plus qu'un spot halogène.

#### Découvrez la puissance lumineuse de ce spot LED encastré

L'éclairage focalisé (angle d'éclairage de 27°) est une technique d'éclairage qui concentre la lumière sur une zone spécifique pour mettre en valeur un objet ou un élément précis.

La gamme de spots LED encastrés Linea se décline en :

- 4 puissances : 2W, 4W, 10W ou 20W ;
- 2 couleurs : en noir ou en blanc ;
- 2 températures de couleur : blanc jour (4000K) ou blanc chaud (3000K) ;



## MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Blanc chaud - Non dimmable	LIN-B-2W-WW
Blanc jour - Non dimmable	LIN-B-2W-DW

## CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	2 W
Tension	230 V AC
Indice de Protection	IP44
Angle de diffusion (en degré)	27°
Dimmable (variation de la lumière)	Non dimmable
Remplacement de la source lumineuse	oui par un professionnel
Flux lumineux (lumens) - Blanc lumière du jour	170 lm
Flux lumineux (lumens) - Blanc chaud	160 lm
Température de couleur - Blanc jour	4100 K
Température de couleur - Blanc chaud	3200 K
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc jour	83
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc chaud	82
Longueur du câble	15 cm
Longueur (en mm)	44 mm
Largeur (en mm)	44 mm
Poids net (en kg)	0.100 kg
Classe électrique	II
Conformité	CE-RoHS
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Durée de vie (en heures)	50000 h
Matière / Finition	Aluminium Laqué
Fabricant de la LED	Osram
Équivalence halogène (en Watts)	20 W
Intensité lumineuse max	950 lumens
Matière 2 / Finition 2	PMMA (Polyméthacrylate de méthyle)
Diamètre de perçage (en mm)	37 x 37 (Carré)
Profondeur d'encastrement	40 mm
Remplacement du transformateur	oui
Garantie	5 ans

Dernière mise-à-jour: 19 février 2024



Toutes vos solutions LED sont chez [www.byled.fr](http://www.byled.fr)

10ème Rue - 4ème Avenue

06510 - Carros - Tél.: 04 92 13 64 78 - e-mail : [contact@byled.fr](mailto:contact@byled.fr)

