


## Ruban LED digital COB RGB - 8.6W/m - IP20 - 576 LED/m - WS2811 - 5m - 12V



**86 W    IP20    120°    Dimmable**



### Ruban LED digital "COB" RGB - 8,6W/m - 12V - 5 mètres.

576 LEDs par mètre - 16 pixels par mètre - Installation en intérieur : IP20.

- Des possibilités d'effets lumineux et d'animations infinies ;
- COB : rendu de type "ligne lumineuse" sans aucun effet "points de LEDs" ;
- Possibilité de varier l'intensité lumineuse du ruban LED.

Avec ce nouveau type de ruban digital, chaque LED du ruban peut être contrôlée individuellement pour créer des effets lumineux dynamiques (voir plus bas sur cette page).

**Attention :** Pour que ce ruban LED digital COB fonctionne, il faudra obligatoirement y ajouter la télécommande pour ruban led digital MIBOXER C6 + le contrôleur DIGITAL MIBOXER SPIR3 et l'alimentation 12V (disponible en [cliquant ici](#)).

Garantie : 5 ans.

### Informations complémentaires :

#### Ruban LED COB "DIGITAL" de 5 mètres avec un allumage progressif en couleurs !

Ce ruban LED COB digital blanc disponible en RGB est **la nouvelle technologie qui apportera dynamisme et vitalité à votre intérieur !** Sa présence sera idéale dans une salle des fêtes ou dans une salle de jeu.

Associé à un kit MIBOXER (la télécommande pour ruban led digital MIBOXER C6 + le contrôleur DIGITAL MIBOXER SPIR3), ce ruban vous offre accès à une variété d'effets d'éclairage et de séquences animées de type défilement de lumière, progression, clignotements, étoile filante, etc ...

Attention : Veillez à choisir l'alimentation 12V disponible en bas de page ou en [cliquant ici](#), adapté à la puissance de votre ruban.


Deux branchements sont nécessaires pour que le ruban LED fonctionne. Premièrement, il faudra brancher le transformateur / alimentation 12V - 230V au contrôleur, et le contrôleur à l'extrémité du ruban. Le ruban est doté d'un adhésif 3M pour une fixation solide.

La [roulette Tooly](#) permet le montage rapide, facile et sans abîmer le ruban LED dans les profilés sur toute la surface.

Découvrez tous les profilés compatibles avec ce ruban en cliquant sur l'outil "Choisissez un profilé compatible..." disponible en dessous du bouton "Ajouter au panier".

Découvrez notre gamme de rubans LED digitaux et élevez votre expérience d'éclairage à un niveau supérieur.

**Exemple de mode d'allumage dynamique avec éclairage statique :**



**Exemple de mode avec éclairage dynamique :**



**Pourquoi ce ruban est "haute fidélité" ?**

Les rubans "haute fidélité" restituent mieux la couleur des surfaces et objets qu'ils éclairent.

## Indice de rendu des couleurs



**IRC 70**



**IRC 80**



**IRC 90**

## MODÈLES DISPONIBLES : :

### Options

Température de couleur: RGB, Nombre de LED/mètre: 576 LED/m,  
Indice de Protection: IP20, Puissance (en Watts/mètre): 8.6 W/m

### Référence

STA-COB-576-20-12V-8.6-RGB

## CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	8,6 /m
Tension	12 V DC
Indice de Protection	IP20
Angle de diffusion (en degré)	120°
Dimmable (variation de la lumière)	Dimmable
Type de LED	COB
Remplacement de la source lumineuse	non
Hauteur de ruban (en mm)	3 mm
Largeur de ruban (en mm)	10 mm
Longueur (en mm)	5000 mm
Nombre de LED / mètre	576
Classe électrique	III
Conformité	CE
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Durée de vie (en heures)	50000 h
Découpable tous les (en cm)	6,2 cm
Type de fixation	Adhésif double face
Pour couleurs de ruban	3 couleurs (RGB)
Densité maximale de LED/mètre	576
Ruban LED Digital	oui
Garantie	5 ans



**Toutes vos solutions LED sont chez [ps8.byled.fr](http://ps8.byled.fr)**

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : [contact@byled.fr](mailto:contact@byled.fr)

Dernière mise-à-jour: 25 novembre 2025