

Interrupteur sans contact pour profilé ruban LED

Ce mini **interrupteur sans contact** permet d'allumer / éteindre un **ruban LED** sans contact.

Sa **technologie infrarouge** est pilotée par le simple passage de la main à proximité du **détecteur**:

- un passage = allumage
- un passage = extinction

Très discret, il se place à l'intérieur d'un **profilé pour ruban LED**, relié à un ruban LED monochrome.

Idéal pour commander avec **les pieds ou les mains les éclairages LED de lit ("bed led lighting")** ou pour commander l'**éclairage du plan de travail de la cuisine** de façon **hygiénique**.

Dimensions du circuit: 55 x 10 mm.

Puissance max: 192 Watts sous 24 Volts.

Garantie : 3 ans.



CARACTÉRISTIQUES :

Puissance max en W (sous 24V)	192
Dimension du module (Long. x larg.)	55 x 10 mm
Poids net (en kg)	0.160 kg
Matière / Finition	Acier laqué
Tension (entrée - sortie)	12/24 V DC
Connexions	par soudure
Pour couleurs de ruban	1 couleur (monochrome)
Garantie	3 ans



Toutes vos solutions LED sont chez ps8.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : contact@byled.fr

Dernière mise-à-jour: 24 novembre 2025