

A l'unité vente comptoir Dalle panel V2 40W 4000K 2 en 1 applique + encastré LUMAP



40 W



IP40



85°



Non dimmable



Classe E



Dalles LED 60x60 en applique UGR19 106lm/W. Cadre en aluminium laqué blanc satiné.

Dimensions : 600x600x35 mm | Garantie 5 ans | Diffusion sur 85° | 40W | 230V | Driver inclus.

- Fixation en applique grâce au **cadre pré-percé intégré** ;
- Luminosité constante pendant plus de 50 000 heures (L90B10) et **garantie 5 ans** ;
- Répond à la norme anti-éblouissement dans les lieux professionnels (**UGR19**).

Le panneau LED 60x60 est fourni directement avec un cadre en aluminium pour une installation en applique. Dotée d'un film prismatique, cette dalle LED de **106 lm/W** offre un éclairage homogène et sans éblouissement.

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

La dalle LED 60x60 avec cadre en aluminium pour une installation en applique

Cette dalle LED 60x60 est fournie avec un cadre en aluminium spécialement conçu pour une **installation en applique**. Pratique et simple à poser, son cadre pré-percé de 4 trous permet une fixation sécurisée via des vis. Une fois installée, il suffit de boucher les trous avec les capuchons en silicone inclus pour un rendu esthétique.

Grâce à son **indice UGR 19**, cette dalle LED est idéale pour un usage professionnel. Elle répond aux exigences d'éclairage des bureaux, salles de classe et salles de conférence, garantissant un confort visuel optimal en limitant l'éblouissement.

L'angle de diffusion de 85° permet une illumination homogène et efficace grâce à une **efficacité lumineuse de 106 lm/W**.

Avec une **garantie de 5 ans**, un diffuseur anti-jaunissement et une durée de vie de plus de 50 000 heures (L90B10), notre dalle LED 60x60 en applique s'installera facilement sur tout support, et pour longtemps !







Découvrez notre gamme complète de dalles LED [en cliquant ici](#).

Contenu du colis :

- 1 dalle LED ;
- 1 lot de 4 vis auto foreuses ;

- 1 lot de 4 bouchons.

Idées d'applications : bureaux, salle de réunion, salle de classe, centre commercial, supermarché, magasin de détail, hôpital, laboratoire, atelier sans poussière, boutique, industrie, garage, cuisine etc.

	ECONX	SPACE	OFFIX	HYLEX	LUMAP	MATRX
Puissance électrique (W)	30 ou 40W	30 ou 40W	30 ou 40W	25W	40W	30 ou 40W
Efficacité (lm/W)	120lm/W	100lm/W	120lm/W	155lm/W	106lm/W	100lm/W
UGR	<23	<19	<19	<19	<19	<19
Driver*						
Type de pose	Plafond modulaire	Plafond modulaire	Plafond modulaire	Plafond modulaire	Applique	Plafond modulaire
Crochets pré-montés	✗	✓	✓	✓	✗	✗
Garantie	5 ans	5 ans	8 ans	5 ans	5 ans	5 ans
Températures disponibles	3000K 4000K 5000K	4000K	3000K 4000K 5000K	4000K	4000K	3000K 4000K 5000K

*Le driver varie en fonction du modèle de dalle : **Lifud** pour les versions non dimmables et **AiDimming** pour les systèmes DALI ou Triac.

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	40 W
Tension	230 V AC
Indice de Protection	IP40
Angle de diffusion (en degré)	85°
Dimmable (variation de la lumière)	Non dimmable
Remplacement de la source lumineuse	oui par un professionnel
Classe énergétique 2021	A++
Classe énergétique 2023	E
Flux lumineux (lumens) - Blanc lumière du jour	4256 lm
Température de couleur - Blanc jour	4000 K
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc jour	80
Longueur (en mm)	600 mm
Largeur (en mm)	600 mm
Profondeur (en mm)	35 mm
Poids net (en kg)	1.57 kg
Classe électrique	I
Conformité	CE
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Durée de vie (en heures)	50000 h
Matière / Finition	Aluminium laqué blanc
Indice d'éblouissement (U.G.R.)	Inférieur à 19
Garantie	5 ans