

## Borne LED extérieure Anthracite - 6 Watts - ICONE - 80 cm

Blanc Dimmable



BYLED

**Balise LED extérieur 6 watts.** Design minimaliste.

- Rendu lumineux esthétique et fonctionnel ;
- Modèle disponible avec ou sans détecteur de mouvement ;
- Deux températures de couleur disponible : blanc jour ou blanc chaud.

Embellissez votre aménagement extérieur grâce à ces balises LED élégantes, au design minimaliste et rendu lumineux original.

Garantie : 3 ans.



BYLED

### Informations complémentaires :

La balise 6W LED Icône au design minimaliste et élégant trouvera sa place dans n'importe quel jardin, patio, ou autre aménagement extérieur.

Les 350 lumens délivrés par sa source Epistar sont parfaits pour éclairer les zones de passage, les entrées et tout espace extérieur où l'on souhaite ajouter une touche de lumière.

Fonctionnant directement en 230V, cette borne LED est à alimenter en la connectant directement au réseau électrique, via un bornier étanche.

Conçue en aluminium de haute qualité, avec finition anthracite, et avec un indice de protection IP54, la balise 6W LED résiste aux intempéries et aux impacts.



BYLED

Choisissez le modèle qui vous convient en optant pour un blanc chaud ou un blanc jour. Choisissez également ce modèle avec ou sans détecteur de mouvement intégré.

Ce produit est également disponible en version plus petite (60cm de hauteur) mais également en version applique murale LED.



BYLED

## MODÈLES DISPONIBLES :

### Options

Détecteur de présence Avec détecteur - Finition Anthracite -  
Puissance 6 W - Blanc chaud

### Référence

ICB-ANT-06-80-WW-S

Détecteur de présence Avec détecteur - Finition Anthracite -  
Puissance 6 W - Blanc jour

ICB-ANT-06-80-DW-S

Détecteur de présence Sans détecteur - Finition Anthracite -  
Puissance 6 W - Blanc chaud

ICB-ANT-06-80-WW

Détecteur de présence Sans détecteur - Finition Anthracite -  
Puissance 6 W - Blanc jour

ICB-ANT-06-80-DW

## CARACTÉRISTIQUES :

|                                          |                                                                                 |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Puissance (en Watts)                     | 6 W                                                                             |
| Équivalence halogène (en Watts)          | 35 W                                                                            |
| Tension                                  | 230 V AC                                                                        |
| Indice de Protection                     | IP54                                                                            |
| Angle de diffusion (en degré)            | 120°                                                                            |
| Dimmable (variation de la lumière)       | Non dimmable                                                                    |
| Alimentation électrique                  | 230V AC 50/60Hz                                                                 |
| Intensité lumineuse max                  | 350 lumens                                                                      |
| Température de lumière / long. d'onde    | 3000-3500K (Blanc chaud) / 4500K (Blanc Lumière du jour)<br>/ 6000K (Blanc Pur) |
| Fabricant de la LED                      | Epistar                                                                         |
| Durée de vie (en heures)                 | 50000 h                                                                         |
| Indice de rendu des couleurs (IRC)       | 82                                                                              |
| Matière / Finition                       | Aluminium laqué anthracite mat                                                  |
| Largeur (en mm)                          | 120 mm                                                                          |
| Hauteur (en mm)                          | 800 mm                                                                          |
| Surface d'appui                          | 120 x 50 mm                                                                     |
| Poids net (en kg)                        | 2.300 kg                                                                        |
| Détecteur de présence                    | Oui                                                                             |
| Détecteur de présence - caractéristiques | Durée d'allumage: 50 secondes / Sensibilité: 3 mètres (50 Lux)                  |
| Conformité                               | CE-RoHS                                                                         |
| Garantie                                 | 3 ans                                                                           |

Dernière mise-à-jour: 19 septembre 2023



Toutes vos solutions LED sont chez [www.byled.fr](http://www.byled.fr)

10ème Rue - 4ème Avenue  
06510 - Carros - Tél.: 04 92 13 64 78 - e-mail : [contact@byled.fr](mailto:contact@byled.fr)