

Applique LED murale extérieure anthracite - 6W - 230V - ICONE



BYLED



Applique LED murale Up Down - Usage extérieur - IP54 - Angle de diffusion haut et bas : 120° - 230 volts - Dimensions : 18 cm x 12 cm x 5 cm.

- Diffusion de la lumière sur un angle large, dirigée vers le haut et le bas ;
- Conception très moderne en aluminium anthracite ;
- Résistant aux projections d'eau et étanche à l'air.

Optez pour cette applique LED murale à installer pour une terrasse, aux abords de votre maison, ou pour tout autre espace extérieur que vous souhaitez décorer et éclairer de manière élégante.

Garantie : 3 ans.

BYLED



Informations complémentaires :

Cette applique murale au design contemporain et carré cache une ampoule LED à l'intérieur de la structure sur le côté le plus à l'extérieur pour diriger la lumière vers le mur. Ainsi, la lumière éclaire l'intégralité des parois intérieures, et diffuse la lumière vers le plafond et vers le sol.

Ce modèle ajoute une véritable touche déco moderne à votre aménagement extérieur.

De plus, vous serez ravi du rendu lumineux, clair et fonctionnel, avec ces 6 watts.

L'applique se branche directement en 230 volts, par bornier étanche.

Ce modèle vous est proposé en deux températures de couleur :

- blanc chaud pour une lumière tirant vers le jaune, pour une ambiance chaleureuse ;
- blanc jour pour un effet de lumière naturelle, imitant la lumière du soleil.

Ce modèle est également disponible en version lampadaire LED.

BYLED



MODÈLES DISPONIBLES :

Options

Finition Anthracite - Puissance 6 W - Blanc jour

Finition Anthracite - Puissance 6 W - Blanc chaud

Référence

ICM-ANT-06-DW

ICM-ANT-06-WW

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	6 W
Équivalence halogène (en Watts)	35 W
Tension	230 V AC
Indice de Protection	IP54
Angle de diffusion (en degré)	120°
Dimmable (variation de la lumière)	Non dimmable
Alimentation électrique	230V AC 50/60Hz
Intensité lumineuse max	320 lumens
Température de lumière / long. d'onde	3000-3500K (Blanc chaud) / 4500K (Blanc Lumière du jour) / 6000K (Blanc Pur)
Fabricant de la LED	Epistar
Durée de vie (en heures)	50000 h
Indice de rendu des couleurs (IRC)	82
Matière / Finition	Aluminium laqué anthracite mat
Largeur (en mm)	120 mm
Hauteur (en mm)	50 mm
Profondeur (en mm)	180 mm
Surface d'appui	120 x 50 mm
Poids net (en kg)	0.800 kg
Conformité	CE-RoHS
Garantie	3 ans

Dernière mise-à-jour: 19 septembre 2023



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue

06510 - Carros - Tél.: 04 92 13 64 78 - e-mail : contact@byled.fr