



## Lot de 100 dalles LED 60X60 en applique - UGR19 - 106 lm/W - Blanc jour 4000K - 40W - 230V - LUMAP



40 W IP40 85° Non dimmable Classe E



**Lot de 100 dalles LED 60x60 en applique UGR19 106lm/W.** Cadre en aluminium laqué blanc satiné.

Dimensions : 600x600x35 mm | Garantie 5 ans | Diffusion sur 85° | 40W | 230V | Driver inclus.

- Fixation en applique grâce au **cadre pré-percé intégré** ;
- Luminosité constante pendant plus de 50 000 heures (L90B10) et **garantie 5 ans** ;
- Répond à la norme anti-éblouissement dans les lieux professionnels ( **UGR19**).

Les panneaux LED 60x60 vendus en lots de 100 sont spécialement conçus pour une installation en applique grâce à leur cadre en aluminium inclus. Équipées d'un film prismatique, ces dalles LED garantissent un éclairage efficace de **106 lm/W** tout en réduisant l'éblouissement.

Garantie : 5 ans.

### Informations complémentaires :

#### Une dalle LED 60x60 spécialement en applique grâce à son cadre en aluminium intégré

Cette dalle LED 60x60 est équipée d'un cadre en aluminium conçu spécialement pour une **installation en applique**. Pratique et facile à poser, son cadre pré-percé de quatre trous assure une fixation sécurisée à l'aide de vis. Une fois installée, les capuchons en silicone inclus permettent de dissimuler les trous pour un fini esthétique.

Avec un indice **UGR 19**, cette dalle LED est parfaitement adaptée à un usage professionnel. Elle satisfait aux exigences d'éclairage des bureaux, salles de classe et salles de conférence, offrant un confort visuel optimal en réduisant l'éblouissement.

L'angle de diffusion de 85° permet une illumination homogène et efficace grâce à une **efficacité lumineuse de 106 lm/W**.

Avec une **garantie de 5 ans**, un diffuseur anti-jaunissement et une durée de vie de plus de 50 000 heures (L90B10), notre dalle LED 60x60 en applique s'installera facilement sur tout support, et pour longtemps !

Découvrez notre gamme complète de dalles LED [en cliquant ici](#).

### Contenu du colis :

- 100 dalles LED 60x60 UGR19 ;
- 100 lots de 4 visse auto foreuses ;
- 100 lots de 4 bouchons.

Idées d'applications : bureaux, salle de réunion, salle de classe, centre commercial, supermarché, magasin de détail, hôpital, laboratoire, atelier sans poussière, boutique, industrie, garage, cuisine etc.

	ECONX	SPACE	OFFIX	HYLEX	LUMAP	MATRX
<b>Puissance électrique (W)</b>	30 ou 40W	30 ou 40W	30 ou 40W	25W	40W	30 ou 40W
<b>Efficacité (lm/W)</b>	120lm/W	100lm/W	120lm/W	<b>155lm/W</b>	106lm/W	100lm/W
<b>UGR</b>	<23	<19	<19	<19	<19	<19
<b>Driver*</b>	     					
<b>Type de pause</b>	Plafond modulaire	Plafond modulaire	Plafond modulaire	Plafond modulaire	Applique	Plafond modulaire
<b>Crochets pré-montés</b>	✗	✓	✓	✓	✗	✗
<b>Garantie</b>	5 ans	5 ans	<b>8 ans</b>	5 ans	5 ans	5 ans
<b>Températures disponibles</b>	3000K 4000K 5000K	4000K	3000K 4000K 5000K	4000K	4000K	3000K 4000K 5000K

\*Le driver varie en fonction du modèle de dalle : **Lifud** pour les versions non dimmables et **AiDimming** pour les systèmes DALI ou Triac.

## CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	40 W
Tension	230 V AC
Indice de Protection	IP40
Angle de diffusion (en degré)	85°
Dimmable (variation de la lumière)	Non dimmable
Remplacement de la source lumineuse	oui par un professionnel
Classe énergétique 2021	A++
Classe énergétique 2023	E
Flux lumineux (lumens) - Blanc lumière du jour	4256 lm
Température de couleur - Blanc jour	4000 K
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc jour	80
Longueur (en mm)	600 mm
Largeur (en mm)	600 mm
Profondeur (en mm)	35 mm
Poids net (en kg)	1.57 kg
Classe électrique	I
Conformité	CE
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Durée de vie (en heures)	50000 h
Matière / Finition	Aluminium laqué blanc
Indice d'éblouissement (U.G.R.)	Inférieur à 19
Garantie	5 ans



**Toutes vos solutions LED sont chez [ps8.byled.fr](http://ps8.byled.fr)**

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : [contact@byled.fr](mailto:contact@byled.fr)

Dernière mise-à-jour: 25 novembre 2025