

## Applique double LED blanche 24W - 45°- couleurs au choix - SHINE

**12 W****IP44****36°****Au choix****Classe E**

**Applique LED double carrée "Shine" à réflecteur au choix - pour plafond - 12+12W - Blanc.**

Dimensions (LxIxh) : 200 x 100 x 93 mm - Colerette : Ø 6,8 cm - Diffusion focalisée de 45° - Installation en intérieur - transformateur 230V inclus.

- 11 couleurs de colerettes différentes au choix ;
- Double conception anti-éblouissement pour un confort visuel optimal ;
- Design moderne avec un double faisceau lumineux.

Habillez votre plafond élégamment avec ces spots LED à installer en saillie ! Ils s'adapteront à votre environnement intérieur ou à vos envies grâce à leurs colerettes interchangeables.

Garantie : 5 ans.



### Informations complémentaires :

#### **Double spot LED en applique pour plafond à réflecteur interchangeable "Shine"**

Disposez un ou plusieurs spots "Shine" à votre convenance afin d'apporter de la lumière dans un **endroit précis de votre habitation** ou bien pour obtenir un éclairage puissant et uniforme. Ces appliques LED peuvent tout aussi bien éclairer un plan de travail, le dessus de votre tête de lit, un couloir ou encore une pièce de vie.

Cette applique de 24W équivaut à un éclairage de 240W halogène classique mais vous ne serez pas ébloui grâce à sa **double conception anti-éblouissement** : la source lumineuse est munie d'une lentille anti-éblouissement tout en étant placée en profondeur pour éviter l'effet de lumière rasante aux niveau des yeux.

Apportez une **touche décorative** à votre intérieur et personnalisez votre plafonnier avec une **colerette de la couleur de votre choix** !

Utiliser un éclairage LED, c'est faire un **choix économique** grâce à une très faible consommation électrique, respectueuse de l'environnement.

Cette applique existe également en version simple ou double : 7W, 7+7W, 12W, 20W et en version dimmable ou non-dimmable.

MODÈLES DISPONIBLES : :

| Options                                                                                                                  | Référence                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud, Variation de lumière:<br>Non dimmable, Couleurs: Blanc (brillant)          | SHI-D-B-24W-230V-WW-BRI-BLA |
| Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud, Variation de lumière:<br>Non dimmable, Couleurs: Chrome (brillant)         | SHI-D-B-24W-230V-WW-BRI-CHR |
| Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud, Variation de lumière:<br>Non dimmable, Couleurs: Canon de fusil (brillant) | SHI-D-B-24W-230V-WW-BRI-CAF |
| Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud, Variation de lumière:<br>Non dimmable, Couleurs: Noir (brillant)           | SHI-D-B-24W-230V-WW-BRI-NOI |
| Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud, Variation de lumière:<br>Non dimmable, Couleurs: Rose (brillant)           | SHI-D-B-24W-230V-WW-BRI-ROS |
| Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud, Variation de lumière:<br>Non dimmable, Couleurs: Or (brillant)             | SHI-D-B-24W-230V-WW-BRI-OR  |
| Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud, Variation de lumière:<br>Non dimmable, Couleurs: Or (mat)                  | SHI-D-B-24W-230V-WW-MAT-OR  |
| Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud, Variation de lumière:<br>Non dimmable, Couleurs: Cuivre (mat)              | SHI-D-B-24W-230V-WW-MAT-CUI |
| Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud, Variation de lumière:<br>Non dimmable, Couleurs: Argent (mat)              | SHI-D-B-24W-230V-WW-MAT-ARG |
| Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud, Variation de lumière:<br>Non dimmable, Couleurs: Bleu (mat)                | SHI-D-B-24W-230V-WW-MAT-BLE |
| Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud, Variation de lumière:<br>Non dimmable, Couleurs: Bleu titanium (mat)       | SHI-D-B-24W-230V-WW-MAT-BLT |
| Température de couleur: ±4000K : Blanc jour , Variation de lumière:<br>Non dimmable, Couleurs: Blanc (brillant)          | SHI-D-B-24W-230V-DW-BRI-BLA |
| Température de couleur: ±4000K : Blanc jour , Variation de lumière:<br>Non dimmable, Couleurs: Chrome (brillant)         | SHI-D-B-24W-230V-DW-BRI-CHR |
| Température de couleur: ±4000K : Blanc jour , Variation de lumière:<br>Non dimmable, Couleurs: Canon de fusil (brillant) | SHI-D-B-24W-230V-DW-BRI-CAF |
| Température de couleur: ±4000K : Blanc jour , Variation de lumière:<br>Non dimmable, Couleurs: Noir (brillant)           | SHI-D-B-24W-230V-DW-BRI-NOI |
| Température de couleur: ±4000K : Blanc jour , Variation de lumière:<br>Non dimmable, Couleurs: Rose (brillant)           | SHI-D-B-24W-230V-DW-BRI-ROS |
| Température de couleur: ±4000K : Blanc jour , Variation de lumière:<br>Non dimmable, Couleurs: Or (brillant)             | SHI-D-B-24W-230V-DW-BRI-OR  |
| Température de couleur: ±4000K : Blanc jour , Variation de lumière:<br>Non dimmable, Couleurs: Or (mat)                  | SHI-D-B-24W-230V-DW-MAT-OR  |
| Température de couleur: ±4000K : Blanc jour , Variation de lumière:<br>Non dimmable, Couleurs: Cuivre (mat)              | SHI-D-B-24W-230V-DW-MAT-CUI |
| Température de couleur: ±4000K : Blanc jour , Variation de lumière:<br>Non dimmable, Couleurs: Argent (mat)              | SHI-D-B-24W-230V-DW-MAT-ARG |

| Options                                                                                                                                 | Référence                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Température de couleur: $\pm 4000\text{K}$ : Blanc jour , Variation de lumière:<br>Non dimmable, Couleurs: Bleu (mat)                   | SHI-D-B-24W-230V-DW-MAT-BLE   |
| Température de couleur: $\pm 4000\text{K}$ : Blanc jour , Variation de lumière:<br>Non dimmable, Couleurs: Bleu titanium (mat)          | SHI-D-B-24W-230V-DW-MAT-BLT   |
| Température de couleur: $\pm 3000\text{K}$ : Blanc chaud, Variation de lumière:<br>Dimmable TRIAC , Couleurs: Blanc (brillant)          | SHI-D-B-24W-230V-WW-D-BRI-BLA |
| Température de couleur: $\pm 3000\text{K}$ : Blanc chaud, Variation de lumière:<br>Dimmable TRIAC , Couleurs: Chrome (brillant)         | SHI-D-B-24W-230V-WW-D-BRI-CHR |
| Température de couleur: $\pm 3000\text{K}$ : Blanc chaud, Variation de lumière:<br>Dimmable TRIAC , Couleurs: Canon de fusil (brillant) | SHI-D-B-24W-230V-WW-D-BRI-CAF |
| Température de couleur: $\pm 3000\text{K}$ : Blanc chaud, Variation de lumière:<br>Dimmable TRIAC , Couleurs: Noir (brillant)           | SHI-D-B-24W-230V-WW-D-BRI-NOI |
| Température de couleur: $\pm 3000\text{K}$ : Blanc chaud, Variation de lumière:<br>Dimmable TRIAC , Couleurs: Rose (brillant)           | SHI-D-B-24W-230V-WW-D-BRI-ROS |
| Température de couleur: $\pm 3000\text{K}$ : Blanc chaud, Variation de lumière:<br>Dimmable TRIAC , Couleurs: Or (brillant)             | SHI-D-B-24W-230V-WW-D-BRI-OR  |
| Température de couleur: $\pm 3000\text{K}$ : Blanc chaud, Variation de lumière:<br>Dimmable TRIAC , Couleurs: Or (mat)                  | SHI-D-B-24W-230V-WW-D-MAT-OR  |
| Température de couleur: $\pm 3000\text{K}$ : Blanc chaud, Variation de lumière:<br>Dimmable TRIAC , Couleurs: Cuivre (mat)              | SHI-D-B-24W-230V-WW-D-MAT-CUI |
| Température de couleur: $\pm 3000\text{K}$ : Blanc chaud, Variation de lumière:<br>Dimmable TRIAC , Couleurs: Argent (mat)              | SHI-D-B-24W-230V-WW-D-MAT-ARG |
| Température de couleur: $\pm 3000\text{K}$ : Blanc chaud, Variation de lumière:<br>Dimmable TRIAC , Couleurs: Bleu (mat)                | SHI-D-B-24W-230V-WW-D-MAT-BLE |
| Température de couleur: $\pm 3000\text{K}$ : Blanc chaud, Variation de lumière:<br>Dimmable TRIAC , Couleurs: Bleu titanium (mat)       | SHI-D-B-24W-230V-WW-D-MAT-BLT |
| Température de couleur: $\pm 4000\text{K}$ : Blanc jour , Variation de lumière:<br>Dimmable TRIAC , Couleurs: Blanc (brillant)          | SHI-D-B-24W-230V-DW-D-BRI-BLA |
| Température de couleur: $\pm 4000\text{K}$ : Blanc jour , Variation de lumière:<br>Dimmable TRIAC , Couleurs: Chrome (brillant)         | SHI-D-B-24W-230V-DW-D-BRI-CHR |
| Température de couleur: $\pm 4000\text{K}$ : Blanc jour , Variation de lumière:<br>Dimmable TRIAC , Couleurs: Canon de fusil (brillant) | SHI-D-B-24W-230V-DW-D-BRI-CAF |
| Température de couleur: $\pm 4000\text{K}$ : Blanc jour , Variation de lumière:<br>Dimmable TRIAC , Couleurs: Noir (brillant)           | SHI-D-B-24W-230V-DW-D-BRI-NOI |
| Température de couleur: $\pm 4000\text{K}$ : Blanc jour , Variation de lumière:<br>Dimmable TRIAC , Couleurs: Rose (brillant)           | SHI-D-B-24W-230V-DW-D-BRI-ROS |
| Température de couleur: $\pm 4000\text{K}$ : Blanc jour , Variation de lumière:<br>Dimmable TRIAC , Couleurs: Or (brillant)             | SHI-D-B-24W-230V-DW-D-BRI-OR  |
| Température de couleur: $\pm 4000\text{K}$ : Blanc jour , Variation de lumière:<br>Dimmable TRIAC , Couleurs: Or (mat)                  | SHI-D-B-24W-230V-DW-D-MAT-OR  |
| Température de couleur: $\pm 4000\text{K}$ : Blanc jour , Variation de lumière:<br>Dimmable TRIAC , Couleurs: Cuivre (mat)              | SHI-D-B-24W-230V-DW-D-MAT-CUI |

| Options                                                                                                                        | Référence                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Température de couleur: $\pm 4000\text{K}$ : Blanc jour , Variation de lumière: Dimmable TRIAC , Couleurs: Argent (mat)        | SHI-D-B-24W-230V-DW-D-MAT-ARG |
| Température de couleur: $\pm 4000\text{K}$ : Blanc jour , Variation de lumière: Dimmable TRIAC , Couleurs: Bleu titanium (mat) | SHI-D-B-24W-230V-DW-D-MAT-BLT |
| Température de couleur: $\pm 4000\text{K}$ : Blanc jour , Variation de lumière: Dimmable TRIAC , Couleurs: Bleu (mat)          | SHI-D-B-24W-230V-DW-D-MAT-BLE |

## CARACTÉRISTIQUES :

|                                                  |                          |
|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Puissance (en Watts)                             | 12 W                     |
| Tension                                          | 230 V AC                 |
| Indice de Protection                             | IP44                     |
| Angle de diffusion (en degré)                    | 36°                      |
| Dimmable (variation de la lumière)               | Au choix                 |
| Remplacement de la source lumineuse              | oui par un professionnel |
| Classe énergétique 2021                          | A++                      |
| Classe énergétique 2023                          | E                        |
| Flux lumineux (lumens) - Blanc lumière du jour   | 551 lm                   |
| Flux lumineux (lumens) - Blanc chaud             | 506 lm                   |
| Flux lumineux (lumens/mètre) - Blanc jour        | 1225                     |
| Flux lumineux (lumens/mètre) - Blanc chaud       | 1210                     |
| Température de couleur - Blanc jour              | 3800 K                   |
| Température de couleur - Blanc chaud             | 2900 K                   |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc jour  | 94                       |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc chaud | 92                       |
| Longueur du câble                                | 20 cm                    |
| Diamètre (en mm)                                 | 63 mm                    |
| Profondeur (en mm)                               | 52 mm                    |
| Poids net (en kg)                                | 0.520 kg                 |
| Classe électrique                                | I                        |
| Conformité                                       | CE                       |
| Organisme de collecte et de recyclage            | Ecosystem                |
| Durée de vie (en heures)                         | 50000 h                  |
| Matière / Finition                               | Aluminium                |
| Équivalence halogène (en Watts)                  | 120 W                    |
| Remplacement du transformateur                   | oui par un professionnel |
| Protection anti-éblouissement                    | Oui                      |

Garantie

5 ans



**Toutes vos solutions LED sont chez [ps8.byled.fr](https://ps8.byled.fr)**

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : [contact@byled.fr](mailto:contact@byled.fr)

*Dernière mise-à-jour: 25 novembre 2025*