

Dalle LED ronde 12 W en applique - plafonnier - BONNY-12



Dalle LED saillie ronde 12W. Plafonnier LED extra plat.

Dimensions: 174 x 39 mm - IP 20 - Angle large : 120° - Alimentation 230V (convertisseur fourni).

- Extra mince ;
- Prête à brancher grâce au convertisseur fourni ;
- Installation en applique sur tous les matériaux, pleins ou creux.

Éclairez vos couloirs, pièces à vivre mais également bureaux, commerces grâce à nos dalles LED rondes en saillie Bonny qui offrent un puit de lumière.

Garantie : 5 ans.



Informations complémentaires :

Cette dalle LED ronde en saillie s'utilise aussi bien tant que plafonnier qu'en tant qu'applique murale. Sa faible épaisseur permet une installation esthétique là où un encastrement n'est pas possible, sur tous les matériaux, pleins ou creux.


Avec un angle de diffusion de 120° et une puissance de 12 watts, la diffusion de la lumière est très homogène et convient parfaitement à l'habitat, les commerces et les bureaux, offrant ainsi un puit de lumière.

Ce modèle est disponible en trois températures de couleur :

- blanc pur : idéal pour une salle d'eau, cabinet médical, clinique, etc. ;
- blanc lumière du jour : idéal pour les bureaux, les commerces, ou les pièces à vivre ;
- blanc chaud : idéal pour les établissements hôteliers, restaurants, salles de séjour, là où l'on souhaite une ambiance plus chaleureuse.

Vous pouvez également opter pour la version dimmable qui vous permettra de faire varier l'intensité lumineuse de vos dalles LED rondes.

Les dalles Bonny existent également en version 6 watts, 18 watts ou 24 watts et également en version carré.



MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Finition Blanc - Puissance 12 W - Blanc chaud - Dimmable TRIAC (sans scintillement)	CPA-12-WW-DIM
Finition Blanc - Puissance 12 W - Blanc chaud - Non dimmable	CPA-12-WW
Finition Blanc - Puissance 12 W - Blanc jour - Non dimmable	CPA-12-DW
Finition Blanc - Puissance 12 W - Blanc jour - Dimmable TRIAC (sans scintillement)	CPA-12-DW-DIM
Finition Blanc - Puissance 12 W - Blanc pur - Non dimmable	CPA-12-CW
Finition Blanc - Puissance 12 W - Blanc pur - Dimmable TRIAC (sans scintillement)	CPA-12-CW-DIM

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	12 W
Équivalence halogène (en Watts)	80 W
Tension	230 V AC
Indice de Protection	IP20
Angle de diffusion (en degré)	120°
Dimmable (variation de la lumière)	Au choix
Alimentation électrique	230V AC 50/60Hz
Intensité lumineuse max	960 lumens (Blanc pur) / 840 lumens (Blanc chaud) / 900 lumens (Blanc Lumière du jour)
Température de lumière / long. d'onde	3000-3500K (Blanc chaud) / 4500K (Blanc Lumière du jour) / 6000K (Blanc Pur)
Fabricant de la LED	Epistar
Type de LED	2835
Durée de vie (en heures)	50000 h
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Matière / Finition	Aluminium laqué blanc satiné + PPMA
Indice de protection IK	IK05
Diamètre (en mm)	174 mm
Hauteur (en mm)	39 mm
Poids net (en kg)	0.550 kg
Classe électrique	II
Conformité	CE-RoHS
Garantie	5 ans

Dernière mise-à-jour: 19 septembre 2023



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue
06510 - Carros - Tél.: 04 92 13 64 78 - e-mail : contact@byled.fr

