

Spot LED encastrable fixe RGBW - 10W - 24V - IP64 - RT2012/RE2020 - COBOX



10 W



IP64



85°



Dimmable



Classe G



Spot LED encastrable fixe RGB + Blanc chaud 10W.

Diamètre d'encastrement : 95mm | Angle de diffusion : 85° | Tension : 24 Volts.

Les plus produits :

- Un spot LED 2 en 1 : une lumière multicolore et blanche ;
- Conforme aux normes d'isolation du bâtiment RT2012/RE2020 ;
- IP64 : installations possible dans le volume 1 d'une salle de bains.

Ce spot LED encastrable 20W combine éclairage coloré et blanc chaud pour s'adapter à toutes vos envies d'ambiance. Pour le piloter et sélectionner les couleurs, il doit être associé à un [contrôleur MiBoxer RGBW](#).

Garantie : 5 ans.



Informations complémentaires :

Un éclairage polyvalent avec le spot LED encastrable RGB + Blanc 10W


Vous recherchez un spot capable d'éclairer de la couleur et du blanc ? Ce spot LED encastrable vous permettra à la fois de créer une ambiance festive avec une lumière multicolore mais aussi de créer une lumière blanche classique.

- Grâce à sa **fonction "RGB"**, ce spot LED offre accès à une large palette de couleurs. Que ce soit pour une soirée entre amis ou pour ajouter une touche de modernité à votre intérieur, vous pourrez ainsi personnaliser vos espaces pour créer une atmosphère unique ;
- Grâce à sa **fonction "BLANC"**, ce spot LED vous permettra également de produire du blanc chaud, créant ainsi une ambiance chaleureuse et conviviale. Que ce soit pour un éclairage apaisant dans votre salon, chambre ou salle à manger, ce spot RGB + Blanc sera idéal !

Pour passer de la lumière blanche aux couleurs, équipez-vous d'une télécommande et d'un **contrôleur MiBoxer RGBW**. [Cliquez ici pour les découvrir !](#)

Un spot LED avec une protection IP64 : résistance aux projections d'eau

Grace à son **indice de protection IP64**, ce spot encastrable résiste aux projections d'eau. Il est conçu pour supporter la buée dans une salle de bains après une douche chaude ou les éclaboussures au dessus de l'évier, sans compromettre sa durée de vie.



Ce spot LED encastrable Cobox est équipé d'un driver fonctionnant en classe III, alimenté en Très Basse Tension de Sécurité (TBTS). Il peut donc être installé en toute sécurité dans le **volume 1** des salles de bains, conformément à la norme NFC 15-100.

Le volume 1 désigne la zone située à proximité immédiate d'un lavabo, d'une baignoire ou d'une douche sans être directement exposée aux projections d'eau. Cette zone reste soumise à des contraintes de sécurité électrique renforcées. Le driver déporté doit être installé hors de ces volumes, dans un espace ventilé et sécurisé. Cette configuration assure une installation fiable, conforme aux normes, et durable en milieu humide.

Les conseils d'installation pour vos spots LED RGB + Blanc

Voici les accessoires dont vous aurez besoin pour une bonne installation :

- Un contrôleur et une télécommande MiBoxer [RGB+Blanc au choix, retrouver toute notre sélection en cliquant ici](#) ;
- Pour faciliter l'encastrement de vos Spots Cobox [choisissez la scie cloche adaptés](#) !
- Retrouvez également des écarteurs d'isolant, conçus pour faciliter la dissipation de chaleur dans les plafonds isolés avec de la laine projetée ou soufflée, [en cliquant ici](#).

Afin de répondre aux besoins de votre projet, la gamme Cobox se décline de 5 à 30 Watts et en différentes températures de couleurs (RGB, RGB+Blanc, blanc chaud, blanc pur ou blanc lumière du jour) selon l'ambiance recherchée. Vous avez également la possibilité de commander les spots en version dimmable, rendant ainsi possible le réglage de l'intensité lumineuse de votre éclairage LED.

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	10 W
Tension	12 V AC
Indice de Protection	IP64
Angle de diffusion (en degré)	85°
Dimmable (variation de la lumière)	Dimmable
Remplacement de la source lumineuse	oui par un professionnel
Classe énergétique 2023	G
Flux lumineux (lumens) - Blanc	180 lm
Indice de rendu des couleurs (IRC)	85
Diamètre (en mm)	117 mm
Profondeur (en mm)	56 mm
Diamètre d'encastrement	95
Poids net (en kg)	0.300 kg
Classe électrique	III
Conformité	CE
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Durée de vie (en heures)	50000 h
Volume / zone (salle de bain)	Volume 1
Garantie	5 ans