

Dalle LED ronde 12 W encastrable - extra plate - SUNNY-12

5500K 2835 Dimmable

BYLED



Dalle LED ronde encastrable 12W. En aluminium laqué blanc.

Diamètre : 174 mm - Profondeur : 25 mm - Étanche IP44 - 120° - Alimentation électrique 230V.

- Idéal pour un encastrement dans les faux-plafonds étroits ;
- Dimmable en option ;
- Offre un puit de lumière à votre intérieur.

Placez vos dalles LED Sunny par encastrement dans les faux-plafonds. L'installation doit être effectuée en intérieur uniquement, y compris dans les salles de bains sur un volume 2 et 3.

Garantie : 5 ans.

BYLED



Informations complémentaires :

DALLE LED RONDE ENCASTRABLE




Les dalles LED de la gamme Sunny se distinguent tout particulièrement par leur extrême finesse (2,5 cm de profondeur) qui permet une installation par encastrement dans les faux-plafonds, y compris les plus limités en espace.

Sa conception innovante lui offre une dissipation de chaleur optimum.

Grâce à son diffuseur opale, une puissance de 12 watts et un angle de diffusion de lumière sur 120°, cette dalle LED encastrable délivrent une lumière puissante et homogène, idéale pour éclairer les grandes pièces à vivre ou une boutique, des bureaux, etc., sans provoquer de gêne oculaire.

Ce modèle se décline en trois températures de couleur (blanc chaud, pur ou jour) et en version dimmable ou non dimmable. Si vous avez besoin de faire varier l'intensité de votre éclairage LED, nous vous conseillons de choisir vos dalles dimmables.

BYLED



MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Finition Blanc - Puissance 12 W - Blanc jour - Dimmable TRIAC (sans scintillement)	CPN-12-V2-DW-DIM
Finition Blanc - Puissance 12 W - Blanc chaud - Non dimmable	CPN-12-V2-WW
Finition Blanc - Puissance 12 W - Blanc pur - Non dimmable	CPN-12-V2-CW
Finition Blanc - Puissance 12 W - Blanc pur - Dimmable TRIAC (sans scintillement)	CPN-12-V2-CW-DIM
Finition Blanc - Puissance 12 W - Blanc chaud - Dimmable TRIAC (sans scintillement)	CPN-12-V2-WW-DIM
Finition Blanc - Puissance 12 W - Blanc jour - Non dimmable	CPN-12-V2-DW

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	12 W
Équivalence halogène (en Watts)	80 W
Tension	230 V AC
Indice de Protection	IP44
Angle de diffusion (en degré)	120°
Dimmable (variation de la lumière)	Au choix
Alimentation électrique	230V AC 50/60Hz
Intensité lumineuse max	960 lumens (Blanc pur) / 840 lumens (Blanc chaud) / 900 lumens (Blanc Lumière du jour)
Température de lumière / long. d'onde	3000-3500K (Blanc chaud) / 4500K (Blanc Lumière du jour) / 6000K (Blanc Pur)
Fabricant de la LED	Epistar
Type de LED	2835
Durée de vie (en heures)	50000 h
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Indice d'éblouissement (U.G.R.)	Inférieur à 19
Matière / Finition	Aluminium laqué blanc satiné + PPMA
Indice de protection IK	IK05
Diamètre (en mm)	174 mm
Hauteur (en mm)	25 mm
Diamètre de perçage	165 mm
Poids net (en kg)	0.500 kg
Classe électrique	II
Température de couleur - Blanc pur	6200 K
Température de couleur - Blanc jour	3800 K
Température de couleur - Blanc chaud	3000 K
Conformité	CE-RoHS
Remplacement du transformateur	oui

Remplacement de la source lumineuse

oui par un professionnel

Garantie

5 ans

Dernière mise-à-jour: 19 septembre 2023



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue

06510 - Carros - Tél.: 04 92 13 64 78 - e-mail : contact@byled.fr