


Spot LED encastré mural étanche 3,5W QUARK-40

3 ans Dimmable



Spot LED Encastré mur extérieur 3,5W. Soit 35 W halogène.

Dimensions : 140 x 140 x 74 mm - IP65 - Angle de diffusion : 120° - 230 volts

- Design épuré et moderne ;
- Belle lumière douce, non éblouissante ;
- Facile à installer : branchement direct en 230V.

Grâce à son étanchéité, cet encastré mural se place en extérieur pour réaliser un éclairage d'orientation le long d'une allée, d'une terrasse, d'une habitation, etc.

Garantie : 3 ans.

Informations complémentaires :

Grâce à cet encastré mural extérieur, réalisez un éclairage d'ambiance ou d'orientation grâce à sa lumière douce, garantie sans éblouissement. En effet, la lumière étant dirigée vers le bas, cet encastré permet d'offrir un balisage de qualité.

Cet encastré mural est composé de 30 LED produisant 3,5W (35W halogène).

Doté d'un indice de protection IP65, cet encastré de forme carrée est fait pour être installé en extérieur, comme en intérieur grâce à son étanchéité à l'air et à l'eau.

L'installation est aisée puisque ce spot LED se branche directement en 230 volts.

Ce modèle est disponible en différentes versions :

- 2 finitions: anthracite ou gris clair ;
- 2 températures de couleur : blanc chaud (2900K) ou blanc jour (4000K).

MODÈLES DISPONIBLES :

Options

Finition Anthracite - Puissance 3 W - Blanc jour

Finition Anthracite - Puissance 3 W - Blanc chaud

Finition Gris - Puissance 3 W - Blanc jour

Finition Gris - Puissance 3 W - Blanc chaud

Référence

QUA-03-40-ANT-DW

QUA-03-40-ANT-WW

QUA-03-40-GRI-DW

QUA-03-40-GRI-WW

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts) 3 W

Flux lumineux (lumens) - Blanc lumière du jour 155 lm

Flux lumineux (lumens) - Blanc chaud 150 lm

Tension 230 V AC

Indice de Protection IP65

Angle de diffusion (en degré) 120°

Dimmable (variation de la lumière) Non dimmable

Fabricant de la LED Epistar

Durée de vie (en heures) 60000 h

Matière / Finition corps aluminium + verre

Longueur (en mm) 140 mm

Largeur (en mm) 140 mm

Profondeur (en mm) 74 mm

Taille d'encastrement 112 x 128 x 60 mm

Poids net (en kg) 0.650 kg

Classe électrique I

Température de couleur - Blanc jour 4000 K

Température de couleur - Blanc chaud 2900 K

Conformité CE

Remplacement du transformateur oui par un professionnel

Remplacement de la source lumineuse oui par un professionnel

Classe énergétique 2021 A

Classe énergétique 2023 G

Organisme de collecte et de recyclage Ecosystem

Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc jour 82

Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc chaud 82

Protection anti-éblouissement Oui

Garantie 3 ans



