

## Spot encastrable en plâtre carré orientable STAFF - PEC05

IP20s

BYLED



**Encastré en plâtre carré pour faux-plafond.** Spot orientable.

Dimensions : 155x155x66 mm - Angle d'orientation :  $\pm 25^\circ$  - IP20 - Compatible avec sources lumineuses Spark

- Spot orientable sur  $\pm 25^\circ$ ;
- Encastrable sur un plafond en Placo pour une intégration parfaite du spot au plafond ;
- Compatible avec les lampes standard GU10, GU 5.3.

Pour un éclairage moderne, optez pour ce spot en plâtre, à encastrer dans un faux plafond en Placo, pour toutes les pièces à vivre de style contemporain. Idéal également pour les boutiques, salles d'exposition, galeries d'art, hôtels chics, restaurants, etc. dans le neuf ou la rénovation.

Garantie : 5 ans.

BYLED



### Informations complémentaires :

Vous rénovez ou construisez un habitat dans un style architectural qui se veut moderne et épuré ? Pour votre éclairage, nous vous conseillons alors ces spots en plâtre, qui viennent s'encastrer dans des faux-plafonds type BA13.

Le rendu est tout à fait bluffant : le spot et le plafond ne font plus qu'un, les rebords du spot sont rendus invisibles après une couche d'enduit et de peinture.

On apprécie particulièrement ce modèle d'encastré carré aux angles arrondis, où la lumière va réfléchir sur les parois internes.

BYLED



Ce modèle se distingue par la possibilité d'orienter la lumière où l'on veut, grâce à son socle amovible en aluminium laqué blanc.

Pour compléter ce spot en plâtre, nous vous proposons nos sources lumineuses Spark spécialement conçues pour les encastrés Staff, grâce à leur collerette blanche qui leur permettent une parfaite uniformité avec le spot. Bénéficiez de -10% de remise immédiate sur les sources Spark pour l'achat d'un encastré de plafond en plâtre Staff.

Ce modèle existe également en encastré carré orientable double.



## MODÈLES DISPONIBLES :

### Options

Finition Staff - Puissance -ampoule- - (ampoules)

### Référence

PEC-05

## CARACTÉRISTIQUES :

Puissance max	35 W
Indice de Protection	IP20
Angle d'orientation (en degré)	25° vers le bas
Matière / Finition	Staff (mélange plâtre et fibres naturelles)
Longueur (en mm)	155 mm
Largeur (en mm)	155 mm
Profondeur (en mm)	66 mm
Taille d'encastrement	160 x 160 mm
Poids net (en kg)	1.200 kg
Contenu de la boîte	Encastré + clip de fixation + pattes de fixation + notice
Conformité	CE-RoHS
Garantie	5 ans

*Dernière mise-à-jour: 20 septembre 2023*



Toutes vos solutions LED sont chez [www.byled.fr](http://www.byled.fr)

10ème Rue - 4ème Avenue

06510 - Carros - Tél.: 04 92 13 64 78 - e-mail : [contact@byled.fr](mailto:contact@byled.fr)