

Mini connecteur étanche de jonction rapide IP68 - TECHNO THB.381

IP68 5 ans



Connecteur de jonction étanche miniature (TECHNO THB.381) pour prolonger rapidement un câble électrique à 2 conducteurs:

- Indice de protection: **IP68 à 5 bars**.
- Connexion: **par bornier à vis à 2 pôles**.
- Dimensions (L x diam): **90 x 14 mm**.
- Tension max: **400 V**.
- Courant max: **10 A**.
- Diamètre câble admissible: de **4 à 8 mm** (via les adaptateurs fournis).
- Section de conducteur admissible: **0,25 à 1,5 mm²** (mono ou multi-brins).
- Composition du kit: **1 paire de connecteurs de jonction (mâle + femelle)**.

Les plus produit:

- Sa taille XS lui permet de passer dans une gaine **ICTA de 25 mm** ou un tube **IRL (IRO) de 20 mm**.
- Idéal pour connecter les **spots du jardin** ou de la **piscine** ainsi que pour le **bateau et le camping-car**.
- Utilisation facilitée: serrage à la main, à la clé ou avec une pince.

Garantie : 5 ans.



Informations complémentaires :

Ce **connecteur de jonction rapide et étanche (TECHNO THB.381)** va vous permettre de réaliser très facilement et rapidement des **jonctions de câble électrique en extérieur (IP68)** grâce à son étanchéité maximum (IP68) afin de connecter une ligne électrique en milieu humide ou en immersion complète jusqu'à 50 mètres de profondeur (5 bars). Sans soudure, parfaitement adapté pour de la très basse tension (TBT).

Son système de verrouillage très fiable assure **l'étanchéité** de la connexion ainsi qu'une **résistance à la traction** testée à 25 kg tout en offrant une facilité de **connexion / déconnexion rapide**.

Ce connecteur est parfaitement adapté pour le **prolongement de câbles** ou la **réparation des câbles endommagés**.

Ses **dimensions compactes** permettent une installation dans des espaces réduits (seulement 14mm de diamètre), il trouvera sa place parfaitement dans une gaine électrique (ICTA) de 25mm ou un tube IRO (IRL) de 20 mm.

Aucune erreur d'installation possible grâce au système de détrompage.

Compatible avec les câbles **RO2V, H05VVF ou H07RNF** entre 4 et 8 mm de diamètre.

Domaines d'utilisation :

- **Jardin:** Connexion électrique étanche des éclairages, fontaines, piscines.
- **Terrasse:** Connexion électrique étanche des spots encastrés de sol.
- **Automobile, camping-car, nautisme:** connexions électriques étanches.
- **Éclairage public:** Illuminations extérieures, lampadaires.
- **Industrie:** Chemins de câble.
- **Réparation** des câbles endommagés.





CARACTÉRISTIQUES :

Indice de Protection	IP68
Connexions	par bornier à vis
Matière / Finition	PVC
Section des fils acceptés	0.25 mm ² - 1.5 mm ²
Diamètre de câble admissible	4 à 8 mm
Nombre de pôles	2
Longueur (en mm)	90 mm
Conformité	CE-RoHS
Garantie	5 ans

Dernière mise-à-jour: 20 septembre 2023



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue

06510 - Carros - Tél.: 04 92 13 64 78 - e-mail : contact@byled.fr