

Spot LED encastré de sol 10mm 0,2W 5V inox rond - QINOX

0.2 W

5 V

IP67

30°

Non-Dimmable


3 ans

Balise LED encastrable au sol 0,2W. En inox 304 et diffuseur en polycarbonate.
Diamètre : 10mm - Étanche IP67 - Diffuseur givré pour balisage - 5V DC.

- Taille ultra fine ;
- Robuste et carrossable ;
- Excellente qualité de fabrication.

Cette mini balise LED est destinée au balisage extérieur de faible puissance, en particulier aux abords des piscines grâce à une alimentation 5 volts (très basse tension).

Garantie : 3 ans.



Informations complémentaires :

Mini spot LED encastré de jardin

Vous recherchez des spots LED de qualité pour le balisage de faible puissance, en encastré, autour de votre piscine, bassins... mais également pour encastrer dans une terrasse ou un escalier en bois ? Cette version 10mm est parfaite !

Mini balise LED de 10 mm de diamètre, alimentée en 5 Volts, elle est idéalement conçue pour baliser les abords de piscines et autres terrains aquatiques. En effet, l'encastré de sol Qinox 5V peut être installé dans le volume 1 des bassins, soit à moins de 2 mètres du bord.

Diffusant une lumière de 'balisage', ce mini spot LED encastré de sol sécurise et balise les voies de circulation mais dessine également les contours de votre piscine, jardin, terrasse, escalier, etc.

En acier inoxydable 304, et doté d'un indice de protection IP67, ce spot LED se distingue par sa qualité de fabrication qui en font un spot très robuste malgré sa petite taille.

Transformateur 230 V / 5 V vendu séparément sur notre site internet.

MODÈLES DISPONIBLES :

Options

Blanc jour

Bleu

Référence

QNR-10-0.2-G-DW-5V

QNR-10-0.2-G-BL-5V

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	0.2 W
Équivalence halogène (en Watts)	2 W
Tension	5 V DC
Indice de Protection	IP67
Angle de diffusion (en degré)	30°
Dimmable (variation de la lumière)	Non dimmable
Fabricant de la LED	Epistar
Durée de vie (en heures)	60000 h
Matière / Finition	Inox 304
Matière 2 / Finition 2	Verre
Diamètre (en mm)	10 mm
Hauteur (en mm)	40 mm
Diamètre de perçage	8 mm
Profondeur d'encastrement	50 mm
Poids net (en kg)	0.100 kg
Longueur du câble	55 cm
Classe électrique	III
Température de couleur - Blanc jour	4000 K
Conformité	CE
Remplacement du transformateur	non
Remplacement de la source lumineuse	non
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc jour	80
Garantie	3 ans

Dernière mise-à-jour: 20 septembre 2023



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue

06510 - Carros - Tél.: 04 92 13 64 78 - e-mail : contact@byled.fr