

Spot LED immergeable inox orientable - 7W - 12V - Hydro 145mm

7 W

12 V

IP68

25°

Non-Dimmable

3 ans



Spot LED immergeable sur socle - 7W. En inox 304 et vitre en verre.
Diamètre : 145 mm - Étanche IP68 - Diffusion 30° - 12V DC.

- Immergeable (IP68) ;
- Diffusion 30° ;
- Excellente qualité de fabrication.

Ce spot LED immergeable sera parfait pour une utilisation dans une fontaine, piscine, aquarium, bassin aquatique, mais également des jardins à proximité de la mer (résistance à l'air marin) grâce à une alimentation 12 volts et son indice de protection IP68.

Garantie : 3 ans.

Informations complémentaires :

Spot LED immergeable orientable IP68

Vous recherchez des spots LED de qualité pour l'éclairage de vos bassins aquatiques (aquariums, piscines, fontaines...) ou tout simplement car vous habitez proche de la mer et que vous souhaitez utiliser des spots robustes aux conditions climatiques sévères ?

Ce spot LED immergeable IP68 de 145mm de diamètre, alimenté en 12 Volts sera parfait ! Il est accompagné de son socle.

Doté d'une puissance de 7W, ce dernier sera parfait pour éclairer l'intérieur d'un bassin ou un buisson, un chemin, une façade...

En acier inoxydable 304, et doté d'un indice de protection IP68, ce spot LED encastré se distingue véritablement par sa qualité de fabrication qui en font un spot très résistant et puissant.

Contenu du colis :

- Un projecteur Hydro 145mm - 7W - 12V

En option :

- Grille nid d'abeille anti-éblouissement

Transformateur 230 V / 12 V vendu séparément sur notre site internet.



MODÈLES DISPONIBLES :

Options

Blanc chaud

Blanc pur

Référence

HYD-145-07-30-WW-12V

HYD-145-07-30-CW-12V

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	7 W
Équivalence halogène (en Watts)	60 W
Flux lumineux (lumens) - Blanc pur	577 lm
Tension	12 V DC
Indice de Protection	IP68
Angle de diffusion (en degré)	25°
Dimmable (variation de la lumière)	Non dimmable
Alimentation électrique	12 V AC/DC
Fabricant de la LED	Bridgelux (USA)
Durée de vie (en heures)	60000 h
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Matière / Finition	Acier + collerette inox 304
Matière 2 / Finition 2	Verre
Longueur (en mm)	85 mm
Largeur (en mm)	145 mm
Diamètre (en mm)	145 mm
Hauteur (en mm)	85 mm
Profondeur (en mm)	85 mm
Hauteur du piquet (en mm)	10 mm
Poids net (en kg)	0.600 kg
Longueur du câble	50 cm
Conformité	CE-RoHS
Remplacement du transformateur	non
Remplacement de la source lumineuse	non
Classe énergétique 2023	F
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc pur	80
Garantie	3 ans

Dernière mise-à-jour: 20 septembre 2023



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue

06510 - Carros - Tél.: 04 92 13 64 78 - e-mail : contact@byled.fr