

Fiche d'information sur le produit

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2015 DE LA COMMISSION en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des sources lumineuses

Nom du fournisseur ou marque commerciale. ByLED

Adresse du fournisseur: Compliance, ZI 4ème avenue, 06510 Carros, FR

Référence du modèle: ST-COBH-480-20-24V-15-CW

Type de source lumineuse:

Technologie d'éclairage utilisée:	LED	Non-dirigée ou dirigée:	NDLS
Type de culot de la source lumineuse (ou d'autre interface électrique)	24V		
Secteur ou non secteur:	NMLS	Source lumineuse connectée (SLC):	Non
Source lumineuse réglable en couleur:	Non	Enveloppe:	-
Source lumineuse à luminance élevée:	Non		
Protection anti-éblouissement:	Non	Utilisation avec un variateur:	Oui

Paramètres du produit

Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur
-----------	--------	-----------	--------

Paramètres généraux du produit:


Consommation d'énergie en mode marche (kWh/1000 h), arrondie à l'entier supérieur le plus proche	15	Classe d'efficacité énergétique	E
Flux lumineux utile (f _{use}), avec indication qu'il se réfère au flux dans une sphère (360°), dans un cône large (120°) ou dans un cône étroit (90°)	1 871 sur Cône large (120°)	Température de couleur proximale, arrondie à la centaine de K la plus proche, ou la plage de températures de couleur proximales qui peuvent être réglées	6 100
Puissance en mode «marche» (P _{on}), exprimée en W	13,8	Puissance en mode veille (P _{sb}), exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale	0,00
Puissance en mode veille (P _{net}), pour SLC, exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale	-	Indice de rendu des couleurs, arrondi à l'entier le plus proche, ou la plage	93

			de valeurs d'IRC qui peuvent être réglées	
Dimensions extérieures en mm, sans appareillage de commande séparé, éléments de régulation de l'éclairage ni éléments sans fonction d'éclairage (le cas échéant)	Hauteur	1	Distribution de la puissance spectrale dans la plage de 250 nm à 800 nm, à pleine charge	Voir l'image de la page précédente
	Largeur	10		
	Profondeur	5 000		
Paramètres pour les sources lumineuses LED et OLED:				
R9 valeur de l'indice de rendu des couleurs	63	Facteur de survie	1,00	
Facteur de conservation du flux lumineux	0,96			

a) ' - ' : sans objet;

b) ' - ' : sans objet;

Spectrum



Colorimetric Parameters

Chromaticity Coordinate: x = 0.3191 y = 0.3361 / u' = 0.1996 v' = 0.4730 (duv=3.67e-03)

CCT= 6130K Prcp WL: Ld=494.3nm Purity=4.6%

Peak WL: Lp=453nm FWHM: =21.4nm Ratio:R=15.6% G=78.9% B=5.5%

Render Index: Ra = 92.6 CRI = 88.3 TM30:Rf=91 Rg=99

EEI: 0.09501 A++ Highest

R1 =94 R2 =94 R3 =91 R4 =95 R5 =93 R6 =90 R7 =96

R8 =88 R9 =63 R10=84 R11=93 R12=63 R13=95 R14=95 R15=92

LEVEL:OUT WHITE:ANSI_6500K

Modèle mis sur le marché de l'Union du 17/09/2024.



Numéro d'enregistrement EPREL: 2143175

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2143175>

Fournisseur: FRANCE LED DIFFUSION (Importateur)

Site web: <https://www.byled.fr/>

Service après-vente:

Nom: Compliance

Site web: <https://www.byled.fr/>

Courriel: compliance@byled.eu

Téléphone: 0492136478

Adresse:

ZI 4ème avenue
06510 Carros
France